



Sensor de Microondas / Detección de Vehículos y Peatones / Campo 7 m (23 ft) / 3 Zonas Configurables / Ángulo 140° / IP65 / Salidas de Relé

SKU: 10-EVOLOOP Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$14,362.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de detección por microondas diseñado para reemplazar lazos magnéticos de inducción y fotoceldas en aplicaciones de control de acceso vehicular. Emplea tecnología de radar para detectar simultáneamente vehículos y peatones dentro de un campo de cobertura de 140° y hasta 7 m (23 ft) de alcance. Permite la configuración de tres zonas de detección virtuales e independientes mediante aplicación móvil, adaptándose a distintas geometrías de acceso. Integra tres salidas de relé para interoperar con barreras automáticas, semáforos y sistemas de gestión de tráfico. Su grado de protección IP65 garantiza operación continua en condiciones ambientales exteriores exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología de microondas para detección precisa sin contacto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Detección simultánea de vehículos y peatones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Campo de detección hasta 7 m (23 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 3 zonas de detección configurables vía app<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ángulo de cobertura de 140°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 3 salidas de relé para integración con barreras</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Tecnología: Microondas<li style='padding: 5px 0;'>• Alcance de detección: 7 m (23 ft)<li style='padding: 5px 0;'>• Ángulo de cobertura: 140°<li style='padding: 5px 0;'>• Zonas de detección: 3 configurables<li style='padding: 5px 0;'>• Objetos detectables: Vehículos y peatones<li style='padding: 5px 0;'>• Modos de detección: Movimiento y presencia</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Voltaje de operación: 12 a 24 VDC / VAC<li style='padding: 5px 0;'>• Grado de protección: IP65<li style='padding: 5px 0;'>• Dimensiones: 50 x 150 x 68 mm<li style='padding: 5px 0;'>• Salidas: 3 relés</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Sensor de microondas EVOLOOP<li style='padding: 5px 0;'>• Accesorios de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección simultánea de vehículos y peatones sin contacto físico
Característica 2	3 zonas virtuales independientes configurables vía aplicación móvil
Característica 3	Ángulo de cobertura de 140° para monitoreo amplio del área
Característica 4	Reemplazo directo de lazos magnéticos y fotoceldas tradicionales
Característica 5	3 salidas de relé para integración flexible con barreras y sistemas de control
Característica 6	Alimentación dual 12-24 VDC/VAC para compatibilidad con instalaciones existentes

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 01:08