



Radar IP Perimetral / 120 m (393.7 ft) de Alcance / 120° de Cobertura / 32 Objetos y 16 Zonas / 4 Salidas de Alarma / IP67 / IK10 / PoE

SKU: DS-TDSB0G-FK/120M/POE Marca: HIKVISION Categoría: Movimiento para Exterior

\$38,414.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Radar IP perimetral diseñado para protección de perímetros extensos en entornos críticos. Integra tecnología de detección por radar con alcance de 120 m (393.7 ft) y apertura de 120°, permitiendo el monitoreo de amplias zonas con un único dispositivo. La capacidad de vincular hasta 4 domos PTZ habilita el seguimiento automático de objetivos detectados, optimizando la respuesta operativa del equipo de seguridad. Su construcción con protección IP67, IK10 y clasificación NEMA 4X garantiza la operatividad en condiciones ambientales severas, incluyendo temperaturas extremas entre -40°C y 65°C. El sistema admite 32 objetivos simultáneos distribuidos en 16 zonas de detección independientes, con 4 salidas de alarma por relé para integración con sistemas de control de acceso o videovigilancia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detección hasta 120 m (393.7 ft) con ángulo de cobertura de 120°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>32 objetivos de detección simultáneos y 16 zonas configurables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Frecuencia de operación seleccionable para adaptación a distintos entornos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Vinculación de hasta 4 domos PTZ para seguimiento automático de objetivos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Múltiples radares pueden conectarse a un único domo PTZ<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>4 salidas de alarma por relé: 30 VCD / 125 VCA / 1A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Comunicación RS-485 para integración con sistemas de gestión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección IP67 para exteriores, IK10 antivandálico, NEMA 4X<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de operación de temperatura: -40°C a 65°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altura de instalación recomendada: 2 a 4 m (6.6 a 13.1 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación PoE o 36 VCC / 24 W, 24 VCC / 24 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelo PTZ compatible: DS-2DE7A225IW-AEB(T5)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de detección: 120 m (393.7 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ángulo de detección: 120°<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Objetos de detección: 32 simultáneos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Zonas de detección: 16<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Líneas de disparo: máx. 4<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Frecuencia: seleccionable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Domos PTZ vinculables: hasta 4<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Múltiples radares por PTZ: admitido</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 36 VCC / 24 W, 24 VCC / 24 W, PoE<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo: 24 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de operación: -40°C a 65°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 228 x 206 x 61 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 1.8 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección: IP67, IK10, NEMA 4X<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altura de instalación: 2 a 4 m (6.6 a 13.1 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Salidas de alarma: 4 relés (30 VCD / 125 VCA / 1A)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Comunicación: RS-485</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Radar IP perimetral DSTDSB0GFK/120M/POE</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Seguimiento automático vinculando hasta 4 domos PTZ simultáneamente
Característica 2	Frecuencia seleccionable para adaptarse a diversas configuraciones de entorno
Característica 3	Operación confiable de -40°C a 65°C para climas extremos
Característica 4	4 relés de alarma con capacidad de 30 VCD / 125 VCA / 1A
Característica 5	Protección IP67 e IK10 para instalación en exteriores de alto riesgo
Característica 6	Detección simultánea de 32 objetivos con 16 zonas configurables