



Radar IP Perimetral / 120 m (393.7 ft) de Alcance / 120° de Cobertura / 32 Objetos y 16 Zonas / 4 Salidas de Alarma / IP67 / IK10 / NEMA 4X

SKU: DS-TDSB0G-FK/120M Marca: HIKVISION Categoría: Movimiento para Exterior

\$38,934.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Radar IP perimetral diseñado para la detección de intrusiones en perímetros extensos con un alcance de 120 m (393.7 ft) y un ángulo de cobertura de 120°. El dispositivo procesa simultáneamente hasta 32 objetivos en 16 zonas independientes, permitiendo una segmentación granular del área protegida. Integra cuatro salidas de alarma con relés de 1 A para la activación directa de dispositivos externos, y dispone de interfaz RS-485 para la vinculación con hasta cuatro cámaras PTZ compatibles, habilitando el seguimiento automático de objetivos detectados. La arquitectura permite además que varios radares compartan un mismo domo PTZ, optimizando recursos en despliegues de múltiples unidades. Construido para operación continua en exteriores, incorpora protección IP67 contra ingreso de polvo y agua, resistencia al impacto IK10, y certificación NEMA 4X para ambientes industriales corrosivos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Rango de detección: 120 m (393.7 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Ángulo de cobertura: 120°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Capacidad de detección: hasta 32 objetivos y 16 zonas simultáneas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Vinculación con hasta 4 cámaras PTZ para seguimiento automático<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Múltiples radares conectables a un solo domo PTZ<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Banda de frecuencia seleccionable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 4 salidas de alarma con relés (30 VCD / 125 VCA / 1 A)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Comunicación RS-485<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección IP67, IK10 y NEMA 4X<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Altura de instalación recomendada: 2 a 4 m (6.6 a 13.1 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango de detección: 120 m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo de detección: 120°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Objetos simultáneos: 32<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Zonas de detección: 16<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Líneas de disparo máx.: 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Banda de frecuencia: Seleccionable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cámaras PTZ vinculables: 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Múltiples radares por PTZ: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salidas de alarma: 4 relés</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 36 VCC / 24 W o 24 VCC / 24 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de operación: -40°C a 65°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 228 x 206 x 61 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 1.8 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: IP67 / IK10 / NEMA 4X<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura de instalación: 2 a 4 m (6.6 a 13.1 ft)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Modelos PTZ Compatibles</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>DS-2DE7A225IW-AEB(T5)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>DS-2DE7A232IW-AEB(T5)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>DS-2DE7A425IW-AEB(T5)</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Seguimiento automático con hasta 4 cámaras PTZ vinculadas
Característica 2	Banda de frecuencia seleccionable para evitar interferencias
Característica 3	4 relés de alarma con capacidad de 1 A para activación directa
Característica 4	Operación extrema de -40°C a 65°C para climas adversos
Característica 5	Múltiples radares conectables a un solo domo PTZ compartido
Característica 6	Altura de instalación flexible de 2 a 4 m (6.6 a 13.1 ft) sin pérdida de desempeño