



Radar IP Perimetral / 60 m (196.9 ft) de Alcance / 120° de Cobertura / 32 Objetos / 16 Zonas / 4 Salidas de Alarma / IP67 / IK10 / NEMA 4X

SKU: DS-TDSB0G-FK/60M Marca: HIKVISION Categoría: Movimiento para Exterior

\$27,409.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Radar IP perimetral diseñado para protección de perímetros en entornos críticos industriales y corporativos. Integra tecnología de detección por microondas con alcance de 60 m (196.9 ft) y ángulo de cobertura de 120°, permitiendo el seguimiento simultáneo de hasta 32 objetos distribuidos en 16 zonas programables. La arquitectura permite vincular hasta 4 cámaras PTZ para seguimiento automático coordinado, así como la interconexión de múltiples radares hacia un único domo PTZ. Incluye 4 salidas de relé para integración con sistemas de control de acceso, alarmas intrusión o VMS. Construcción robusta con certificaciones IP67, IK10 y NEMA 4X para operación continua en exteriores expuestos a polvo, agua, impactos y corrosión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de detección: 60 m (196.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ángulo de cobertura: 120°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detección simultánea de 32 objetos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 16 zonas programables con 3 tipos de configuración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 salidas de alarma (relé: 30 VDC / 125 VAC / 1 A)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Comunicación RS-485<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sincronización con hasta 4 cámaras PTZ<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Múltiples radares conectables a un domo PTZ<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Banda de frecuencia seleccionable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Máximo 4 líneas de disparo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP67 / IK10 / NEMA 4X</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>• Rango de detección: 60 m (196.9 ft)<li style='padding: 6px 0;'>• Ángulo de detección: 120°<li style='padding: 6px 0;'>• Objetos simultáneos: 32<li style='padding: 6px 0;'>• Zonas programables: 16 (3 tipos)<li style='padding: 6px 0;'>• Líneas de disparo: 4 máx.<li style='padding: 6px 0;'>• Banda de frecuencia: Seleccionable</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>• Alimentación: 36 VCC / 24 W o 24 VCC / 24 W<li style='padding: 6px 0;'>• Temperatura de operación: -40°C a 65°C<li style='padding: 6px 0;'>• Dimensiones: 228 x 206 x 61 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Peso: 1.8 kg<li style='padding: 6px 0;'>• Altura de instalación: 2 a 4 m (6.6 a 13.1 ft)<li style='padding: 6px 0;'>• Protección: IP67 / IK10 / NEMA 4X</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Conectividad y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>• 4 salidas de alarma (relé)<li style='padding: 6px 0;'>• RS-485 para integración<li style='padding: 6px 0;'>• Hasta 4 PTZ sincronizados<li style='padding: 6px 0;'>• Múltiples radares a 1 PTZ<li style='padding: 6px 0;'>• Modelos PTZ compatibles: DS-2DE7A225IW-AEB(T5)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección simultánea de 32 objetos en 16 zonas programables con 3 tipos de configuración
Característica 2	Sincronización automática con hasta 4 cámaras PTZ para seguimiento de objetivos
Característica 3	4 salidas de relé configurables para integración con sistemas de alarma y control
Característica 4	Banda de frecuencia seleccionable para evitar interferencias en entornos con múltiples radares
Característica 5	Operación extrema de -40°C a 65°C para instalaciones en climas severos
Característica 6	Múltiples radares pueden vincularse a un solo domo PTZ para cobertura redundante