



Radar Medidor de Velocidad / 3 Dígitos / TCP IP / Doble Relé / Detección Bidireccional / 200 m (656.2 ft)

SKU: XRADAR-IP Marca: ACCESSPRO Categoría: Semáforos y Señalización

\$48,694.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Radar de velocidad vehicular de 24.150 GHz diseñado para aplicaciones de control de tráfico y seguridad vial en entornos urbanos, zonas escolares, obras en construcción y áreas de alto flujo vehicular. El equipo incorpora una interfaz web en español que permite su configuración y monitoreo remoto a través de puerto de red TCP/IP. La detección bidireccional identifica vehículos que se acercan y se alejan con precisión de ±1 km/h o mph, extendiendo su utilidad en calles de doble sentido. Las dos salidas de relé operan de forma independiente y programable, facilitando la integración con sistemas de señalización, barreras o cámaras de evidencia. El almacenamiento en tarjeta Micro SD habilita la generación de reportes exportables a Excel para análisis estadístico y documentación de infracciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Radar Doppler de 24.150 GHz con precisión ±1 km/h o mph<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Display de 3 dígitos para visualización de velocidad detectada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interfaz web en español para configuración remota vía servidor web integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerto de red TCP/IP para conectividad Ethernet<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detección bidireccional: vehículos acercándose y alejándose<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Doble salida de relé programable de forma independiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Almacenamiento en tarjeta Micro SD para registro de eventos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Reportes exportables a formato Excel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Medición de velocidad configurable en km/h o mph<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sensibilidad ajustable según condiciones de instalación</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Integración con cámara para captura de evidencia visual</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Integración con cámara para captura de evidencia visual</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Frecuencia de radar: 24.150 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Precisión de velocidad: ±1 km/h o mph<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de detección: hasta 200 m (656.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Detección bidireccional: acercamiento y alejamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Unidades de medición: km/h o mph (seleccionables)</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Almacenamiento</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerto de red: TCP/IP Ethernet<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaz de configuración: web server en español<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Almacenamiento: tarjeta Micro SD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Formato de reportes: Excel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Salidas de relé: 2 (programables independientemente)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Integración: compatible con cámara IP</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensibilidad: ajustable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones: calles urbanas, zonas escolares, obras en construcción, áreas de alto tráfico</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Precisión ±1 km/h o mph con radar de 24.150 GHz
Característica 2	Interfaz web en español para configuración remota
Característica 3	Detección bidireccional de vehiculos en ambos sentidos
Característica 4	Doble salida de relé programable de forma independiente
Característica 5	Almacenamiento en Micro SD con reportes exportables a Excel
Característica 6	Integración con cámara para evidencia visual de infracciones