



Radar Medidor de Velocidad / Detección 100 m (328.1 ft) / 32 Objetivos / 3 Carriles / Pantalla LED 3000 cd/m² / IP66 / Ethernet

SKU: YJP7681-188-RR Marca: HIKVISION Categoría: Semáforos y Señalización

\$50,960.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Radar medidor de velocidad con tecnología de onda milimétrica FMCW en banda 60-62 GHz, diseñado para monitoreo de tráfico en tiempo real en entornos urbanos y carreteros. Ofrece detección simultánea de hasta 32 objetivos a una distancia máxima de 100 m (328.1 ft), con cobertura de hasta 3 carriles y precisión de captura igual o superior al 95%. Integra pantalla LED de alta luminosidad con indicadores visuales de cumplimiento o exceso de velocidad. Su construcción con grado de protección IP66 y rango de operación de -30°C a 70°C garantiza desempeño continuo en condiciones ambientales adversas. La conectividad Ethernet y compatibilidad con protocolos estándar facilitan su integración en sistemas de gestión de tráfico y plataformas de videovigilancia existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología radar onda milimétrica 60-62 GHz con forma de onda modulada FMCW<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia de detección: hasta 100 m (328.1 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de medición de velocidad: 10 a 250 km/h<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Máximo de objetivos detectables: 32<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ancho de haz de antena: 120° × 16°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carriles cubiertos: hasta 3 carriles<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tasa de captura: ≥ 95%<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla LED ≥ 3000 cd/m² con ángulo visual de 100°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Indicadores de color: verde/sonrisa para límite permitido, rojo/triste para exceso de velocidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección IP66<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura de operación: -30°C a 70°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz Ethernet: 1 puerto RJ45 10M/100M auto-adaptable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protocolos de red: TCP/IP, HTTP, DHCP<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Vista en vivo simultánea: hasta 6 canales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>API: ISAPI, ISUP, OTAP<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Usuarios: hasta 16 usuarios con 3 niveles (admin, operador, usuario)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Seguridad: protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de IP, timeout de control<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Navegadores compatibles: Chrome v61+, IE9 a IE11, Firefox v41+, Edge</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Distancia de detección: hasta 100 m (328.1 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de velocidad: 10 a 250 km/h<li style='margin-bottom: 6px;'>Máx. objetivos detectables: 32<li style='margin-bottom: 6px;'>Ancho de haz: 120° × 16°<li style='margin-bottom: 6px;'>Carriles cubiertos: hasta 3<li style='margin-bottom: 6px;'>Forma de onda: FMCW<li style='margin-bottom: 6px;'>Tasa de captura: ≥ 95%<li style='margin-bottom: 6px;'>Pantalla LED: ≥ 3000 cd/m²<li style='margin-bottom: 6px;'>Ángulo visual: 100°<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación: -30°C a 70°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protocolos: TCP/IP, HTTP, DHCP</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Vista en vivo simultánea: hasta 6 canales<li style='margin-bottom: 6px;'>API: ISAPI, ISUP, OTAP<li style='margin-bottom: 6px;'>Usuarios: hasta 16 (3 niveles)<li style='margin-bottom: 6px;'>Seguridad: contraseña, HTTPS, filtro IP, timeout<li style='margin-bottom: 6px;'>Navegadores: Chrome v61+, IE9-IE11, Firefox v41+, Edge<li style='margin-bottom: 6px;'>Ethernet: 1 × RJ45 10M/100M auto-adaptable</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Grado de protección: IP66<li style='margin-bottom: 6px;'>Interfaz Ethernet: RJ45 10M/100M<li style='margin-bottom: 6px;'>Almacenamiento interno: integrado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección simultánea de hasta 32 objetivos en 3 carriles
Característica 2	Precisión de captura 795% con onda milimétrica 60-62 GHz
Característica 3	Visualización LED con indicadores de límite y exceso de velocidad
Característica 4	Rango de medición de 10 a 250 km/h para tráfico urbano y carretero
Característica 5	Operación en climas extremos de -30°C a 70°C
Característica 6	Gestión remota con soporte para 6 canales de vista en vivo