



Radio Base / UHF 450-470 MHz / 10 Canales / 2 Watts / Alimentación Dual 110 VAC-12 VDC / Gabinete Metálico

SKU: JBS-447D Marca: RITRON Categoría: Voceo / Monitoreo Remoto

\$9,703.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>La radio base JobCom ofrece una solución de comunicación fija para mantener conectado al personal que no cuenta con equipos portátiles dentro de un sistema de radiocomunicación. Su diseño permite una instalación ideal en áreas comunes como estaciones de trabajo, recepciones, zonas de servicio al cliente, pasillos y almacenes. El gabinete metálico con recubrimiento en polvo garantiza resistencia en entornos de trabajo exigentes, mientras que su programación vía software facilita la adaptación a las necesidades específicas de cada organización.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Programable vía software (requiere kit JBS-PCPK-USB)Banda UHF 450-470 MHz para comunicación estable en interiores10 canales con función de escaneo integradaPotencia de transmisión de 2 wattsAlimentación dual: 110 VAC o 12 VDC con adaptadorTecla Z programable para funciones personalizadasConector para micrófono de mano y accesorios de audioDisplay LED brillante con indicador de canal ocupadoSelector de canales del 1 al 10Antena con conector BNC incluidaGabinete de metal con recubrimiento en polvo<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Radiofrecuencia</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Banda: UHF
Frecuencia: 450-470 MHz
Potencia TX: 2 W
Canales: 10</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Alimentación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>110 VAC
12 VDC (con adaptador)
Alimentación dual integrada</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Conectividad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Antena: Conector BNC (incluida)
Micrófono: Conector dedicado
Programación: Puerto USB (kit opcional)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Interfaz y Control</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Display LED con indicador de canal ocupado
Selector de canales 1-10
Tecla Z programable
Función de escaneo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Construcción</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Gabinete metálico
Recubrimiento en polvo
Diseño para instalación fija en áreas comunes</div></div><p style='margin-top: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*>Nota: El kit de programación por software (JBS-PCPK-USB) se adquiere por separado para la configuración personalizada de canales y funciones.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Programable vía software para personalización flexible
Característica 2	Función de escaneo en 10 canales para monitoreo eficiente
Característica 3	Alimentación dual para instalación versátil en cualquier entorno
Característica 4	Display LED brillante con indicador de canal ocupado
Característica 5	Tecla Z programable para acceso rápido a funciones
Característica 6	Gabinete metálico con recubrimiento en polvo para mayor durabilidad