



Radio Cliente Wi-Fi 6 / 1 Gbps / Banda 6 GHz / Antena Plato 25 dBi / Alcance 15 km (49,212 ft) / IP55

SKU: C060940M141B Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: 5 y 6 GHz

\$6,912.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El ePMP Force 4625 es un radio cliente de alto rendimiento diseñado para proveedores de servicios que operan en la banda de 6 GHz. Basado en el estándar 802.11ax (Wi-Fi 6), alcanza capacidades de hasta 1 Gbps mediante canales de 160 MHz, ofreciendo eficiencia espectral superior en entornos con alta densidad de interferencia de radiofrecuencia. Integra una antena de plato de 25 dBi que permite establecer enlaces de largo alcance hasta 15 km (49,212 ft) con latencia inferior a 5 ms, garantizando la estabilidad requerida por aplicaciones críticas como voz sobre IP, videoconferencia y transmisión de datos en tiempo real. Su clasificación IP55 asegura operación continua bajo condiciones climáticas adversas, mientras que la gestión centralizada gratuita mediante cnMaestro simplifica la administración de redes a gran escala.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de hasta 1 Gbps en banda 6 GHz (5.725 - 7.125 GHz)<li style='margin-bottom: 8px;'>Tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax) con canales de 160 MHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Antena integrada de plato 25 dBi para largo alcance<li style='margin-bottom: 8px;'>Latencia menor a 5 ms para aplicaciones críticas<li style='margin-bottom: 8px;'>Gestión centralizada gratuita con cnMaestro en la nube<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño IP55 resistente a condiciones climáticas extremas<li style='margin-bottom: 8px;'>Protocolo: 802.11ax (ePTP / TDD)<li style='margin-bottom: 8px;'>Seguridad: AES 128-bit (256-bit opcional)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Radio</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de frecuencia: 5.725 - 7.125 GHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Ancho de canal: 20 | 40 | 80 | 160 MHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Protocolo: 802.11ax (ePTP / TDD)<li style='margin-bottom: 6px;'>Potencia de transmisión: +3 a +30 dBm<li style='margin-bottom: 6px;'>Seguridad: AES 128-bit (256-bit opcional)<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad máxima: 1 Gbps<li style='margin-bottom: 6px;'>Latencia: < 5 ms<li style='margin-bottom: 6px;'>Alcance máximo: 15 km (49,212 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Antena integrada: Plato 25 dBi<li style='margin-bottom: 6px;'>Clasificación de protección: IP55</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Software</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Plataforma de gestión: cnMaestro (nube, gratuita)<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de gestión: Centralizada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Latencia menor a 5 ms para aplicaciones críticas en tiempo real
Característica 2	Gestión centralizada gratuita con cnMaestro en la nube
Característica 3	Canales de 160 MHz para máximo rendimiento espectral
Característica 4	Seguridad AES 128-bit con opción a 256-bit
Característica 5	Eficiencia líder en ambientes con alta interferencia de RF
Característica 6	Resistencia IP55 para operación en condiciones climáticas extremas