



Radio de enlace inalámbrico / 5 GHz / 400+ Mbps / 4910-6200 MHz / Hasta 10 km (32.8 ft) / Antena 25 dBi / Latencia ultra baja

SKU: C050910M171C Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: 5 y 6 GHz

\$4,798.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Radio de enlace inalámbrico de alto rendimiento diseñado para entornos con alta interferencia electromagnética. Opera en banda de 5 GHz con velocidades superiores a 400 Mbps, integrando una antena parabólica de 25 dBi que elimina la necesidad de componentes externos adicionales. Su arquitectura MIMO 2x2 con modulación OFDM optimiza el espectro disponible, mientras que su rango de frecuencia ajustable de 4910 a 6200 MHz permite desplazarse a canales libres de congestión. La latencia ultra baja garantiza la estabilidad requerida por aplicaciones de voz, video y control industrial en tiempo real.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Velocidad de hasta 400+ Mbps en frecuencia 5 GHzAntena parabólica integrada de 25 dBi de gananciaTecnología MIMO 2x2 con modulación OFDMRango de frecuencia ajustable: 4910 - 6200 MHzLatencia ultra baja para conexiones críticasPuerto Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T con soporte PoEEstándar de conectividad Wave 2Encriptación 128-bit AES-CCMPProtección IP55 para operación en exteriores<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tecnología inalámbrica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>MIMO / Modulación</div><div style='color: inherit; margin-top: 4px;*>2x2 MIMO / OFDM</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-top: 10px;*>Estándar</div><div style='color: inherit; margin-top: 4px;*>Wave 2</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Radiofrecuencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Rango de frecuencia</div><div style='color: inherit; margin-top: 4px;*>4.910 - 6.200 GHz</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-top: 10px;*>Potencia de salida</div><div style='color: inherit; margin-top: 4px;*>0 a +24 dBm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Antena</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Tipo</div><div style='color: inherit; margin-top: 4px;*>Parabólica integrada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-top: 10px;*>Ganancia</div><div style='color: inherit; margin-top: 4px;*>25 dBi</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Conectividad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Ethernet</div><div style='color: inherit; margin-top: 4px;*>10/100/1000 Base-T</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-top: 10px;*>Velocidad</div><div style='color: inherit; margin-top: 4px;*>Hasta 400 Mbps</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Seguridad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Encriptación</div><div style='color: inherit; margin-top: 4px;*>128-bit AES-CCMP</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Resistencia ambiental</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Protección</div><div style='color: inherit; margin-top: 4px;*>IP55</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Alcance</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Distancia máxima</div><div style='color: inherit; margin-top: 4px;*>Hasta 10 km (32,808 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Incluye</div><div style='color: inherit; margin-top: 4px;*>Fuente de alimentación (inyector PoE)</div><div style='color: inherit; margin-top: 6px;*>Herraje de montaje con inclinación profesional</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidad superior a 400 Mbps en 5 GHz
Característica 2	Antena parabólica integrada de alto rendimiento
Característica 3	MIMO 2x2 con modulación OFDM avanzada
Característica 4	Banda ajustable de 4910 a 6200 MHz
Característica 5	Latencia mínima para tráfico crítico
Característica 6	Puerto Gigabit Ethernet con PoE integrado