



Radio Estación Base / 5 GHz / 500 Mbps / Gigabit Ethernet / Dual RP-SMA / -40°C a 80°C (-40°F a 176°F)

SKU: R5AC-LITE Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$4,407.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Radio estación base diseñada para enlaces inalámbricos de alta capacidad en banda de 5 GHz. Integra tecnología airMAX con sistema operativo airOS 8 para gestión optimizada del espectro y mitigación de interferencias. Soporta modos de operación punto a punto con anchos de canal hasta 80 MHz y punto a multipunto hasta 40 MHz, permitiendo adaptar el enlace según las condiciones del entorno radioeléctrico. Incluye puerto Gigabit Ethernet y conectores RP-SMA duales para configuraciones con antenas externas según el alcance requerido.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Banda de operación: 5150 - 5875 MHz (según regulación del país)Velocidad agregada hasta 500 Mbps1 puerto de datos 10/100/1000 Mbps2 conectores RF RP-SMA para antenas externasAnchos de canal ajustables: PTP 10/20/30/40/50/60/80 MHz; PTMP 10/20/30/40 MHzSeguridad WPA2-AESModo Access Point: recomendable hasta 25 clientesModo Estación para conexión como clienteProcesador Atheros MIPSSistema operativo airOS 8Alimentación: 24 V, 0.5 ATemperatura de operación: -40°C a 80°C (-40°F a 176°F)Dimensiones: 162 x 84 x 37 mmPeso: 250 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Puerto: 1 x 10/100/1000 MbpsRF: 2 x RP-SMAProcesador: Atheros MIPSSO: airOS 8Alimentación: 24 V, 0.5 ADimensiones: 162 x 84 x 37 mmPeso: 250 gTemperatura: -40°C a 80°C (-40°F a 176°F)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Banda: 5 GHz (5150 - 5875 MHz)Velocidad: hasta 500 MbpsPTP: 10/20/30/40/50/60/80 MHzPTMP: 10/20/30/40 MHzClientes máximos AP: 25Seguridad: WPA2-AES</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>1 x Rocket5AC Lite1 x Adaptador PoE Gigabit 24V 0.5A1 x Guía rápida de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación PTP hasta 80 MHz para enlaces de alto rendimiento
Característica 2	Modo PTMP con soporte hasta 25 clientes simultáneos
Característica 3	Seguridad WPA2-AES para protección de datos críticos
Característica 4	Alimentación PoE Gigabit 24V para instalación simplificada
Característica 5	Procesador Atheros MIPS para estabilidad en tráfico intenso
Característica 6	Anchos de canal ajustables 10-80 MHz según requerimiento de enlace