



Radio VHF Marino / 25 W / IPX7 1 m (3.3 ft) / Dual y Tri-Watch / Canales Internacionales / Altavoz 4.5 W

SKU: TXM85 Marca: TXPROMARINE Categoría: Radios Marinos (VHF / HF / GMDSS)

\$4,824.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El radio VHF marino ofrece comunicación de voz en entornos marítimos profesionales con potencia conmutable de 25 W y 1 W para ajustar el alcance según la operación. La certificación IPX7 asegura resistencia a la inmersión en agua hasta 1 m (3.3 ft) durante 30 minutos, complementada por un rango térmico de operación de -20 °C a +60 °C. Las funciones Dual Watch y Tri-Watch permiten monitorear el canal de emergencia 16 simultáneamente con canales operativos, facilitando la coordinación en flotas y operaciones de vigilancia. Los grupos de canales preconfigurados INT, USA y CAN habilitan el despliegue inmediato en aguas internacionales sin intervención de programación adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia de transmisión conmutable: 25 W / 1 WCertificación de ingreso: IPX7 (1 m / 30 min)Monitoreo simultáneo: Dual Watch y Tri-WatchGrupos de canales: INT, USA, CAN preconfiguradosAltavoz frontal de 4.5 W para audio en ambientes ruidososRango de temperatura operativa: -20 °C a +60 °C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 6px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia de transmisión: 25 W / 1 W conmutableSalida de audio: Altavoz frontal de 4.5 W</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 6px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia y Ambiente</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección: IPX7Inmersión soportada: 1 m (3.3 ft) durante 30 minRango de temperatura: -20 °C a +60 °C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 6px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Canales y Monitoreo</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modos de escucha: Dual Watch y Tri-WatchGrupos preconfigurados: INT, USA, CAN</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potencia ajustable 25 W / 1 W según distancia requerida
Característica 2	Supervisión continua del canal 16 con Dual Watch y Tri-Watch
Característica 3	Canales INT, USA y CAN listos para uso internacional inmediato
Característica 4	Audio claro en alta mar con altavoz frontal 4.5 W
Característica 5	Operación entre -20 °C y +60 °C en condiciones extremas
Característica 6	Inmersión protegida durante 30 minutos sin pérdida de funcionalidad