



Módulo Atenuador de Clavija / 300 W / RF Clear Connect / 431-437 MHz / Control de Lámparas de Mesa y Pie

SKU: RR3PD1SW Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Control e Iluminación Inteligente

\$3,297.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo atenuador de clavija diseñado para integrar lámparas de mesa y de pie a sistemas de control de iluminación RadioRA 2, RA2 Select y RadioRA 3. Se conecta a contactos eléctricos estándar de 120 V y utiliza una clavija apilable con receptáculo integrado que permite ocultar el dispositivo detrás del mobiliario. Ofrece atenuación directa hasta 300 W para cargas incandescentes y halógenas, gestión de bajo voltaje magnético (MLV) hasta 200 W / 300 VA, y soporte para CFL, fluorescentes y ELV en modo conmutación. Incorpora botones locales para subir, bajar y encender/apagar, con función de doble toque para brillo total. La comunicación RF opera en el rango de 431 a 437 MHz y requiere ubicación a máximo 9 m (29.5 ft) de un repetidor del sistema. Incluye memoria de estado ante fallas de energía para restaurar automáticamente el nivel de iluminación previo al restablecerse la alimentación. Permite control remoto desde botoneras, controles pico, sensores y demás dispositivos compatibles del ecosistema.

Desempeño

- Atenuación directa de lámparas de mesa y pie
- Carga mínima: 10 W
- Incandescente/Halógeno: 300 W
- Bajo voltaje magnético (MLV): 200 W / 300 VA
- CFL, fluorescente y ELV: modo conmutación únicamente
- Doble toque para brillo total
- Memoria de estado ante fallas de energía

Físicas y Eléctricas

- Voltaje: 120 V
- Color: Blanco Snow
- Comunicación RF: 431 a 437 MHz
- Distancia máxima a repetidor: 9 m (29.5 ft)
- Clavija apilable con receptáculo para lámpara
- Diseño para ocultar detrás del mobiliario

Contenido del Paquete

- Módulo atenuador de clavija RR3PD1SW

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control directo de lámparas de mesa y pie desde el sistema de iluminación
Característica 2	Carga mínima de 10 W para compatibilidad con lámparas de bajo consumo
Característica 3	Clavija apilable con receptáculo integrado para ocultar tras mobiliario
Característica 4	Memoria de estado ante fallas de energía para recuperación automática
Característica 5	Control remoto desde botoneras, sensores y controles pico del sistema
Característica 6	Doble toque para brillo total sin necesidad de subir gradualmente