



Botonera de Pared / 4 Botones de Escena / Retroiluminada / RF Clear Connect Type X / 120-277 V / Sin Baterías

SKU: RRSTHN4BWH    Marca: LUTRON RADIORA 3    Categoría: Lutron RadioRa3

\$7,877.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botonera de pared Sunnata diseñada para sistemas RadioRA 3, equipada con 4 botones de escena independientes sin función de subir/bajar. Permite controlar luces, persianas o cortinas motorizadas mediante la activación de escenas predefinidas programadas en el procesador central. Se instala en caja de pared estándar con conexión directa a línea eléctrica de 120-277 V, eliminando la necesidad de baterías. La comunicación con el procesador se realiza por radiofrecuencia Clear Connect Type X, garantizando operación confiable dentro de un rango de hasta 75 ft (22.9 m). Los botones retroiluminados ofrecen marcado personalizable para facilitar la identificación de funciones en condiciones de baja luminosidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 botones de escena independientes sin control de subir/bajar</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control de luces, persianas y cortinas motorizadas por escenas</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Botones retroiluminados con opción de grabado personalizable</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación por línea eléctrica 120-277 V, cable vivo y neutro requeridos</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicación RF Clear Connect Type X con procesador RadioRA 3</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alcance de comunicación hasta 75 ft (22.9 m)</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación en caja de pared estándar, profundidad recomendada 3½ in (89 mm)</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>No incluye placa de pared; placas Lutron Claro vendidas por separado</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>4 botones de escena independientes</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Control de luces, persianas y cortinas motorizadas</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Activación de escenas predefinidas</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Sin función de subir/bajar</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Comunicación RF Clear Connect Type X</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Alcance hasta 75 ft (22.9 m)</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: 120-277 V CA</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Conexión: cable vivo y neutro</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Sin baterías</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Botones retroiluminados</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Marcado personalizable (grabado opcional)</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Caja de pared estándar requerida</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Profundidad recomendada: 3½ in (89 mm)</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Color: blanco</li></ul></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Botonera de pared Sunnata con 4 botones de escena</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Placa de pared no incluida</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Botonera de pared Sunnata con 4 botones de escena independientes (sin subir/bajar) |
| Característica 2 | Controla luces, persianas o cortinas motorizadas activando escenas predefinidas    |
| Característica 3 | Botones retroiluminados con marcado personalizable (grabado opcional)              |
| Característica 4 | Se conecta a línea de 120-277 V con cable vivo y neutro; no usa baterías           |
| Característica 5 | Se comunica por RF Clear Connect Type X con el procesador RadioRA 3 (hasta 75 ft)  |
| Característica 6 | Requiere caja de pared estándar, 3½ in (89 mm) de profundidad recomendada          |
| Característica 7 | No incluye placa; las placas Lutron Claro se venden por separado                   |