



Radomo para antenas parabólicas / ABS con UV / Orificios de drenaje / Resistente a intemperie

SKU: TXP-RD2 Marca: TXPRO Categoría: Accesorios

\$1,192.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Radomo profesional diseñado específicamente para las antenas TXP-D4865-28-N y TXP-D4865-28-SMA. Fabricado en ABS con protección UV integrada que asegura durabilidad bajo exposición solar constante. Su diseño aerodinámico reduce significativamente la carga de viento sobre la antena parabólica, mejorando la estabilidad del enlace de comunicación. Los orificios de drenaje estratégicamente ubicados previenen la acumulación de humedad interna, factor crítico para mantener el rendimiento óptimo de la señal. Incluye tornillería completa para montaje seguro y directo al plato reflector.

Características principales

- Material ABS con protección UV integrada contra degradación solar
- Orificios de drenaje que evitan acumulación de humedad interna
- Instalación rápida y directa al plato de antena parabólica
- Resistencia a condiciones extremas: nieve, lluvia, hielo, viento, arena y corrosión
- Tornillería incluida para montaje seguro sin componentes adicionales
- Construcción ligera que no compromete la integridad estructural de la antena

Especificaciones técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;">

flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; margin-bottom: 6px;">Material

font-weight: 600; color: inherit;">ABS con protección UV

flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; margin-bottom: 6px;">Compatibilidad

font-weight: 600; color: inherit;">TXP-D4865-28-N / TXP-D4865-28-SMA

flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; margin-bottom: 6px;">Protección climática

font-weight: 600; color: inherit;">Nieve, lluvia, hielo, viento, arena, corrosión

flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; margin-bottom: 6px;">Sistema de drenaje

font-weight: 600; color: inherit;">Orificios integrados en cubierta

flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; margin-bottom: 6px;">Montaje

font-weight: 600; color: inherit;">Directo al plato, tornillería incluida

flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; margin-bottom: 6px;">Propiedades estructurales

font-weight: 600; color: inherit;">Ligero, sin afectar resistencia

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reduce carga de viento en antenas parabólicas
Característica 2	Protección UV integrada en material ABS
Característica 3	Orificios de drenaje anti-acumulación de humedad
Característica 4	Resiste nieve, lluvia, hielo, viento y arena
Característica 5	Instalación directa al plato con tornillería incluida
Característica 6	Diseño ligero que preserva resistencia estructural