



Raqueta para Resguardo de Cable de Fibra Óptica / Diámetro 200 a 450 mm / Instalación en Poste / Resistente a UV / Diseño Aéreo

SKU: LP-CSS Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herrajes

\$120.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La raqueta para resguardo de excedente de cable de fibra óptica está diseñada para la gestión y protección de longitudes sobrantes en instalaciones aéreas durante proyectos de construcción y despliegue de redes. Fabricada en plástico con resistencia a los rayos UV, garantiza durabilidad en exposición prolongada a condiciones climáticas exteriores. Su configuración permite el montaje directo en postes, facilitando la instalación en campo sin requerir herramientas especializadas. El rango de diámetro de almacenamiento de 200 a 450 mm ofrece versatilidad para adaptarse a diferentes volúmenes de cable excedente, manteniendo la integridad de los hilos de fibra óptica y previniendo daños por tensión, dobleces excesivos o exposición a agentes ambientales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Plástico resistente a los rayos UV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de instalación: Montaje en poste<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro de almacenamiento: 200 a 450 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Protección de excedentes de fibra óptica en construcciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función: Gestión eficiente de cables de fibra óptica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y de Material</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de almacenamiento: 200 a 450 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño optimizado para instalaciones aéreas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Aplicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación en poste facilitada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección de excedentes de fibra en construcciones<li style='padding: 6px 0;'>Gestión eficiente de cables de fibra óptica</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1x Raqueta para resguardo de excedente de cable de fibra

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de excedentes de fibra en construcciones activas
Característica 2	Material plástico con resistencia a degradación por rayos UV
Característica 3	Instalación mecanizada en poste sin herramientas especializadas
Característica 4	Rango de almacenamiento ajustable de 200 a 450 mm
Característica 5	Diseño optimizado para despliegues en infraestructura aérea
Característica 6	Gestión organizada que reduce riesgo de daño mecánico en fibras