



Rastreador GPS Vehicular 4G / Conexión OBD-II / Bluetooth y WiFi / Batería 200 mAh / -20°C a 55°C

SKU: TC68L Marca: MEITRACK Categoría: Trackers GPS

\$3,328.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El TC68L es un rastreador GNSS vehicular de grado profesional diseñado para conectarse directamente al puerto OBD-II del vehículo, permitiendo la lectura de parámetros críticos del motor como combustible, kilometraje, velocidad y temperatura del refrigerante en tiempo real. Su arquitectura de conectividad multimodal integra 4G LTE con bandas FDD B2/B4/B12 y respaldo WCDMA B2/B4/B5 para transmisión de datos de alta disponibilidad, complementada con interfaces Bluetooth y WiFi para configuraciones locales y actualizaciones de firmware. Incorpora un acelerómetro de 3 ejes que permite la detección precisa de eventos de conducción como aceleraciones y frenados bruscos, así como la generación de alertas instantáneas ante la remoción no autorizada del dispositivo. Su batería interna de 200 mAh garantiza hasta 20 horas de autonomía operativa ante fallas en la alimentación principal, y su rango de operación de -20°C a 55°C asegura desempeño continuo en condiciones ambientales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rastreo 4G LTE con precisión GNSSConectividad Bluetooth y WiFi integradasLectura OBD-II: combustible, velocidad, temperatura y másBatería 200 mAh con hasta 20 horas de autonomíaOperación de -20°C a 55°CAlertas instantáneas por remoción del dispositivoAcelerómetro de 3 ejes para detección de conducción bruscaBandas 4G LTE FDD B2/B4/B12Respaldo WCDMA B2/B4/B5</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología: Rastreo 4G, Bluetooth y WiFiBandas 4G LTE FDD: B2/B4/B12Respaldo WCDMA: B2/B4/B5Sensor: Acelerómetro de 3 ejesDetección de eventos: Aceleraciones y frenados bruscosAlertas: Remoción no autorizada del dispositivoRango de operación: -20°C a 55°C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión: Puerto OBD-II directoBatería interna: 200 mAhAutonomía de batería: Hasta 20 horas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rastreador GPS 4G TC68L</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura OBD-II en tiempo real de parámetros críticos del motor
Característica 2	Conectividad multimodal 4G LTE, Bluetooth y WiFi integrados
Característica 3	Batería de respaldo 200 mAh con hasta 20 horas de autonomía
Característica 4	Acelerómetro de 3 ejes para detección de conducción brusca
Característica 5	Alerta instantánea por remoción no autorizada del dispositivo
Característica 6	Operación garantizada de -20°C a 55°C en condiciones extremas