



Rastreador GPS Vehicular / Precisión GNSS < 1.8 m / 41 Satélites / Dead Reckoning / 4G LTE Cat 1 / Bluetooth 5.4 LE / Batería de Respaldo 170 mAh

SKU: FTC927 Marca: TELTONIKA Categoría: Trackers GPS

\$1,330.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El FTC927 es un rastreador GPS vehicular de próxima generación diseñado para aplicaciones de telemetría de flotas, seguridad del conductor y logística. Integra tecnología GNSS avanzada con precisión menor a 1.8 metros y visibilidad de hasta 41 satélites, garantizando localización confiable en condiciones variables. La función de dead reckoning permite mantener el seguimiento de posición en túneles, estacionamientos subterráneos y zonas urbanas densas donde la señal GPS se deteriora o se pierde. Ofrece conectividad celular dual 4G LTE Cat 1 y GSM para transmisión de datos en diversas condiciones de cobertura, además de Bluetooth 5.4 LE para la integración inalámbrica de beacons y sensores externos de temperatura, humedad y movimiento. Incorpora una batería de respaldo de 170 mAh Li-Ion que asegura la continuidad operativa ante interrupciones en la alimentación principal del vehículo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Precisión GNSS menor a 1.8 metros con 41 satélites visibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología dead reckoning para seguimiento continuo sin señal GPS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectividad 4G LTE Cat 1 y GSM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Bluetooth 5.4 LE para sensores externos y beacons<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería de respaldo 170 mAh Li-Ion<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con monitoreo de temperatura, humedad y detección de movimiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Precisión GNSS: < 1.8 m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Seguimiento en áreas sin señal GPS</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Eléctrica</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>4G LTE Cat 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>GSM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bluetooth 5.4 LE<li style='padding: 6px 0;'>Batería de respaldo: 170 mAh Li-Ion</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones Adicionales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad con beacons<li style='padding: 6px 0;'>Monitoreo de temperatura y humedad<li style='padding: 6px 0;'>Detección de movimiento</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Seguimiento continuo en túneles y zonas urbanas densas
Característica 2	Conectividad dual LTE Cat 1 y GSM para cobertura extendida
Característica 3	Integración inalámbrica de sensores ambientales y beacons
Característica 4	Monitoreo de flotas, seguridad del conductor y logística
Característica 5	Batería de respaldo Li-Ion para operación ante fallas eléctricas
Característica 6	Compatible con sensores externos de temperatura y movimiento