



Cable Sensor Perimetral Blindado / 75 m (246 ft) / 1 Zona / Detección por Vibración / Malla de Acero Inoxidable / IP66 / Tarjeta LPU400

SKU: IROC-1Z-250-V2    Marca: RBTEC    Categoría: Cable Sensor Perimetral

\$25,400.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable sensor perimetral blindado diseñado para la protección de perímetros en entornos exteriores exigentes. Su construcción con malla de acero inoxidable proporciona resistencia extrema contra corte, corrosión e intemperie, permitiendo su instalación directa sobre cercas ciclónicas y concertinas sin requerir hardware adicional. El sistema opera mediante detección por vibración con triple filtración de señal, eliminando falsas alarmas generadas por condiciones climáticas como viento. La tarjeta LPU400 incluida incorpora relés de contacto seco para integración con sistemas de control de acceso o alarmas. La calibración de 11 niveles de sensibilidad y la autocalibración climática se gestionan por software, reduciendo el mantenimiento y ajustes manuales en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable sensor blindado con malla de acero inoxidable</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>75 metros (246 ft) de protección perimetral en una zona</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cero falsas alarmas por viento con triple filtración</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>11 niveles de sensibilidad configurables por software</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Autocalibración climática sin intervención manual</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tarjeta LPU400 incluida con relés de contacto seco</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación directa sobre cercas ciclónicas y concertinas</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>IP66 protección contra polvo y agua</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud ajustable al metro exacto sin desperdicio de cable</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: Detección por vibración</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cobertura: 1 zona</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance: 75 m (246 ft)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Niveles de sensibilidad: 11 configurables por software</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Falsas alarmas por viento: Cero (triple filtración)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Autocalibración climática: Sin intervención manual</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Blindaje: Malla de acero inoxidable</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: Corte, corrosión e intemperie</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP66</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación: Directa sobre cercas ciclónicas y concertinas</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ajuste de longitud: Al metro exacto sin desperdicio</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable sensor perimetral blindado IronClad</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tarjeta LPU400 con relés de contacto seco</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Malla de acero inoxidable resistente a corte y corrosión  |
| Característica 2 | Triple filtración para eliminar falsas alarmas por viento |
| Característica 3 | 11 niveles de sensibilidad configurables por software     |
| Característica 4 | Autocalibración climática sin intervención manual         |
| Característica 5 | Instalación directa sobre cercas ciclónicas y concertinas |
| Característica 6 | Tarjeta LPU400 con relés de contacto seco incluida        |