



Receptáculo Industrial / 30 A / 125/250 V CA / 3 Polos 4 Hilos / NEMA L14-30R / IP20 / -40°C a 75°C

SKU: HUB-HBL-2710 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$652.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Receptáculo industrial con bloqueo de media vuelta diseñado para aplicaciones de servicio industrial de 30 A a 125/250 V CA. Configuración de 3 polos y 4 hilos con configuración NEMA L14-30R. Fabricado en nylon industrial de alta durabilidad con interrupción certificada a corriente nominal completa. Resistencia dieléctrica mínima de 2000 V y clasificación IP20 para ambientes interiores secos o protegidos. Dimensiones compactas de 3.28 in (83.31 mm) de largo, 1.70 in (43.18 mm) de ancho y 1.31 in (33.27 mm) de altura. Rango de temperatura de operación de -40°C a 75°C sin impactos. Compatible con cables de calibre #16 AWG a #8 AWG. Montaje mediante tornillos para instalación fija en equipos y paneles industriales.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;">Tipo de equipo: Receptáculo de descarga simple<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicación: Servicio industrial<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;">Material: Nylon industrial<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;">Ambientes de trabajo: Interior seco a menos que se encuentre protegido por medios adicionales<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;">Montaje: Montaje con tornillos<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;">Serie: Servicio industrial<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;">Potencia máxima: 2<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;">Resistencia dieléctrica mínima: 2000 V<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;">Clasificación IP20</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Eléctrico</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Rango de amperaje: 30 A<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Rango de voltaje: 125/250 V CA<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Número de polos: 3 polos<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Número de hilos: 4 hilos<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Fase: Fase única<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">NEMA: L14-30R<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Tamaño de cable: #16 AWG a #8 AWG<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Interrupción de corriente nominal completa</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Ambientales</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Altura: 1.31 in (33.27 mm)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Largo: 3.28 in (83.31 mm)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Ancho: 1.70 in (43.18 mm)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Peso: 0.30 lb (0.13 kg)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Material: Nylon industrial<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Clasificación IP20<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Temperatura de operación: Máxima continua de 75°C, mínima de -40°C sin impactos<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Ambientes: Interior seco o protegido por medios adicionales</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Receptáculo industrial HUBHBL2710<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Montaje con tornillos incluido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de media vuelta para conexión segura en entornos industriales
Característica 2	Nylon industrial de alta durabilidad para uso prolongado
Característica 3	Interrupción certificada a corriente nominal completa de 30 A
Característica 4	Resistencia dieléctrica mínima de 2000 V para protección eléctrica
Característica 5	Rango de cable #16 AWG a #8 AWG para versatilidad de instalación
Característica 6	Operación desde -40°C hasta 75°C en condiciones sin impactos