



SKU: HUB-HBL-2720 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9; font-size: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; </div><div style='margin-bottom: 30px; <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; >Receptáculo industrial de servicio extra pesado diseñado para aplicaciones de alta demanda en entornos industriales. Configuración de 3 polos y 4 hilos con capacidad de 30 A a 250 V CA en sistema trifásico. Mecanismo de bloqueo de media vuelta que garantiza conexiones firmes y seguras, reduciendo riesgos de desconexión accidental en equipos de hasta 3 HP. Fabricado en nylon con clasificación de inflamabilidad V2 según UL 94, operable en rangos de temperatura extremos desde -40 °C hasta 75 °C sin impactos. Grado de protección IP20 para resistencia a humedad en ambientes interiores secos o protegidos por medios adicionales. </p></div><div style='margin-bottom: 30px; <h3 style='font-size: 1.8px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; >Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; >Tipo: Receptáculo de descarga simple con bloqueo de media vuelta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; >Configuración eléctrica: 3 polos, 4 hilos, 3 fases, 125/250 V CA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; >Capacidad: 30 A, máximo 3 HP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; >Material: Nylon con inflamabilidad V2 UL 94<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; >Grado de protección: IP20<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; >Temperatura de operación: -40 °C a 75 °C (sin impactos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; >Tamaño de cable: #16 AWG a #8 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; >Voltaje dieléctrico mínimo: 2000 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; >Montaje: Con tornillos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent; <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; >Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; >30 A<p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; >125/250 V CA<p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; >3 fases<p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; >3 polos, 4 hilos<p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; >Potencia máxima: 3 HP<p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; >2000 V dieléctrico<p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; >30 A<p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; >Nylon<p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; >IP20<p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; >Inflamabilidad: V2 o mejor (UL 94)<p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; >Protección: IP20<p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; >Temperatura: -40 °C a 75 °C (sin impactos)<p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; >Altura: 1.31 in (33.27 mm)<p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; >Largo: 3.28 in (83.31 mm)<p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; >Ancho: 1.70 in (43.18 mm)<p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; >Peso: 0.30 lb (0.13 kg)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent; <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; >Instalación y Aplicación</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; >Tipo de equipo Receptáculo de descarga simple</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; >Serie Servicio pesado/industrial</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; >Aplicación Servicio extra pesado</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; >Ambiente Interior seco (protegido adicionalmente)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; >Montaje Con tornillos</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; >Tamaño de cable #16 AWG a #8 AWG</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de media vuelta para conexión segura en entornos industriales
Característica 2	Rango operativo -40 °C a 75 °C para condiciones extremas sin impactos
Característica 3	Capacidad máxima 3 HP para equipos de servicio extra pesado
Característica 4	Nylon resistente con inflamabilidad V2 UL 94 para mayor durabilidad
Característica 5	Acepta cable #16 AWG a #8 AWG para versatilidad de instalación
Característica 6	IP20 con resistencia a humedad para ambientes interiores protegidos