



Receptáculo Industrial de Media Vuelta / 30 A / 120/208 V CA / 4 Polos / 5 Hilos / NEMA L21-30R / Interior Seco

SKU: HUB-HBL-2810-ST Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$754.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Receptáculo industrial de media vuelta con configuración NEMA L21-30R, diseñado para aplicaciones de carga única en entornos industriales interiores secos. Construido con cara de nylon de alto impacto que garantiza durabilidad en condiciones de trabajo exigentes. Soporta 30 A a 120/208 V CA en sistema monofásico con 4 polos y 5 hilos, incluyendo neutro y tierra. Su rango de compatibilidad con cables desde #14 AWG hasta #8 AWG facilita la integración en diversas instalaciones eléctricas. El montaje por tornillos permite una fijación estable en paneles y gabinetes, mientras que su diseño compacto optimiza el espacio disponible en equipos eléctricos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Aplicación: Receptáculo de media vuelta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Material: Cara de nylon de alto impacto y resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Ambientes de trabajo: Interior seco a menos que se encuentre protegido por medios adicionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Tipo de equipo: Receptáculo de una sola carga<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Configuración: 4 polos, 5 hilos, fase única<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Estándar: NEMA L21-30R</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Rango de amperaje: 30 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Rango de voltaje: 120/208 V CA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Número de polos: 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Número de hilos: 5 hilos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Fase: Fase única</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Montaje: Montaje con tornillos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 3.28 in x 1.70 in x 1.468 in (83.31 mm x 43.18 mm x 37.28 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Altura: 1.468 in (37.28 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Ancho: 1.70 in (43.18 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Peso: 0.30 lb</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad de Cable</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Rango AWG: #14 AWG a #8 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Capacidad: Hasta 30 A con cable apropiado según normativa</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon de alta resistencia para ambientes industriales secos
Característica 2	Rango de cable #14 AWG a #8 AWG para versatilidad de instalación
Característica 3	Operación extrema desde -40 °C hasta 75 °C continuo
Característica 4	Montaje con tornillos para fijación segura en paneles
Característica 5	Diseño compacto de 83.31 x 43.18 x 37.28 mm para espacios reducidos
Característica 6	Configuración 4 polos y 5 hilos para sistemas trifásicos con neutro y tierra