



Receptáculo Industrial de Media Vuelta / 30 A / 125 V CA / 2 Polos 3 Hilos / NEMA L5-30R / 3.28 x 1.7 in

SKU: HUB-HBL-2610 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$615.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este receptáculo industrial de media vuelta está diseñado para aplicaciones de servicio extra pesado en entornos profesionales que demandan alta fiabilidad eléctrica. Fabricado en nylon de grado industrial, ofrece resistencia superior a impactos, condiciones térmicas extremas y exigencias mecánicas continuas. Su configuración NEMA L5-30R con bloqueo de media vuelta garantiza conexiones firmes que previenen desconexiones accidentales, ideal para equipos portátiles, generadores y maquinaria industrial móvil. Las dimensiones compactas facilitan la instalación en ubicaciones con espacio limitado sin sacrificar capacidad ni seguridad.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Material de nylon para servicio extra pesadoSoporta voltaje dieléctrico mínimo de 2,000 VTemperatura de operación de -40 a 75 °CClasificación de inflamabilidad V2 según UL 94Conexión segura de 2 polos y 3 hilos con bloqueo de media vueltaDimensiones compactas para instalaciones en espacios reducidos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Aplicación: Servicio extra pesado</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Material: Nylon</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Ambientes de trabajo: Interior seco (a menos que se encuentre protegido por medios adicionales)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Tipo de equipo: Receptáculo de una sola carga</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Montaje: Montaje con tornillos</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Serie: Servicio pesado</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Fase: Fase única</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Eléctricas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Potencia máxima: 2</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Rango de amperaje: 30 A</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Rango de voltaje: 125 V CA</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Número de polos: 2 polos</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Número de hilos: 3 hilos</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Tamaño de cable: #16 AWG a #18 AWG</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>NEMA: L5-30R</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Dimensiones: 3.28 in x 1.70 in x 1.31 in</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Dimensiones métricas: 83.31 mm x 43.18 mm x 33.27 mm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Altura: 1.31 in (33.27 mm)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Largo: 3.28 in (83.31 mm)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Ancho: 1.70 in (43.18 mm)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Peso: 0.30 lb (0.136 kg)</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Rendimiento Eléctrico</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Voltaje dieléctrico mínimo: 2,000 V</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Temperatura de operación: -40 a 75 °C</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Clasificación inflamabilidad: V2 según UL 94</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material de nylon para servicio extra pesado
Característica 2	Soporta voltaje dieléctrico mínimo de 2,000 V
Característica 3	Temperatura de operación de -40 a 75 °C
Característica 4	Clasificación de inflamabilidad V2 según UL 94
Característica 5	Conexión segura de 2 polos y 3 hilos
Característica 6	Dimensiones compactas para espacios reducidos