



Receptáculo Industrial de Media Vuelta / 30 A / 250 V CA / 2 Polos 3 Hilos / NEMA L6-30R / IP20 / Montaje a Pared

SKU: HUB-HBL-2620 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$634.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Receptáculo industrial de media vuelta diseñado para aplicaciones de alta demanda eléctrica en entornos industriales y comerciales. Configuración NEMA L6-30R con 2 polos y 3 hilos, optimizado para conexiones monofásicas de 250 V y 30 A. El mecanismo de media vuelta asegura un acoplamiento firme del enchufe, reduciendo riesgos de desconexión accidental por vibración o tensión mecánica. Diseño compacto con profundidad controlada de 26.59 mm que facilita instalaciones empotradas o superficiales en gabinetes eléctricos, tableros de distribución y equipos industriales. Cumple con normativa UL498 y grado de protección IP20 para operación segura en interiores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Receptáculo industrial de media vuelta, 2 polos, 3 hilos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente nominal: 30 A | Voltaje máximo: 250 V CA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración NEMA L6-30R para enchufes con retención por giro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje a pared con tornillos de nylon/latón<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones: UL498, IP20, UL94<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje máximo: 250 V CA</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Corriente máxima: 30 A</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Polos / Hilos: 2P 3H</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo: Receptáculo NEMA L6-30R</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Calibre de conductores: 16-8 AWG</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Entradas: 1</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Alto: 60.33 mm (2.375')</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Profundidad: 26.59 mm (1.047')</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ancho: 39.70 mm (1.563')</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso: 0.25 lb</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Montaje: A pared</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material de tornillos: Nylon / Latón</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Color: Negro</p></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Normativas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>UL498: Receptáculos de enchufe y conector</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>IP20: Protección contra objetos sólidos >12.5 mm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>UL94: Clasificación de inflamabilidad de materiales plásticos</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje a pared con tornillos de nylon/latón para instalación robusta
Característica 2	Profundidad de 26.59 mm para instalación precisa en espacios reducidos
Característica 3	Acepta conductores de calibre 16-8 AWG para versatilidad de cableado
Característica 4	Certificación UL498 e IP20 para operación segura en entornos industriales
Característica 5	Receptáculo NEMA L6-30R para equipos de alta demanda monofásicos
Característica 6	Construcción compacta de 60.33 mm de alto por 39.70 mm de ancho