



Receptáculo Industrial / Media Vuelta NEMA L6-20R / 20A 250V / 2 Polos 3 Hilos / Nylon Resistente / -40°C a 75°C

SKU: HUB-HBL-2320 Marca: HUBBELL Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$544.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Receptáculo industrial de media vuelta diseñado para aplicaciones de servicio pesado en entornos industriales. Configuración NEMA L6-20R con capacidad de 20A a 250V en fase única, 2 polos y 3 hilos. Fabricado en nylon resistente que soporta temperaturas extremas desde -40°C hasta 75°C sin impactos, con aislamiento dieléctrico probado a 2,000 V mínimo. Diseñado para montaje empotrado con tornillos, compatible con conductores de #16 AWG a #8 AWG. Apto para interiores secos o espacios protegidos por medios adicionales contra condiciones ambientales adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Receptáculo industrial NEMA L6-20R de media vuelta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 20A, 250V CA, fase única, 2 polos, 3 hilos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material de nylon resistente a temperaturas extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje dieléctrico mínimo de 2,000 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura: -40°C a 75°C sin impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje empotrado con tornillos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ambiente: interior seco o protegido adicionalmente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Amperaje: 20 A</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Fase: Fase única</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Polos: 2</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Hilos: 3</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>NEMA: L6-20R</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Potencia máxima: 2</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Voltaje dieléctrico: 2,000 V mínimo</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Ambientales</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Material: Nylon</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Color: Negro</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Largo: 3.28 in (83.31 mm)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Ancho: 1.70 in (43.18 mm)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Altura: 1.23 in (31.24 mm)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Temperatura operación: -40°C a 75°C sin impactos</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Ambiente: Interior seco o protegido</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación y Conexión</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Tipo: Receptáculo</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Montaje: Con tornillos, empotrado</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Tamaño de cable: #16 AWG a #8 AWG</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Diseño: Media vuelta</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Aplicación: Industrial de servicio pesado</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de media vuelta para conexión segura en entornos industriales
Característica 2	Nylon resistente a temperaturas extremas de -40°C a 75°C
Característica 3	Soporta voltaje dieléctrico mínimo de 2,000 V para mayor protección
Característica 4	Compatibilidad con cables de #16 AWG a #8 AWG para versatilidad de instalación
Característica 5	Aprobado para servicio pesado en aplicaciones industriales de 20A 250V
Característica 6	Montaje con tornillos para instalación empotrada estable y duradera