



Receptáculo Industrial de Media Vuelta / 20 A / 125 V CA / 2 Polos 3 Hilos / NEMA L5-20R / 3.28" x 1.70" x 1.31" (83.3 x 43.2 x 33.3 mm)

SKU: HUB-HBL2310 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$563.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Este receptáculo industrial de media vuelta está diseñado para aplicaciones de servicio extra pesado en entornos profesionales que demandan alta fiabilidad eléctrica. Su configuración NEMA L5-20R con bloqueo de torsión garantiza conexiones seguras en equipos de una sola carga, eliminando desconexiones accidentales por vibración o tensión mecánica. La construcción en nylon ofrece resistencia mecánica superior con clasificación de inflamabilidad V2 según UL 94/CSA, mientras que su diseño compacto de 3.28" x 1.70" x 1.31" (83.3 x 43.2 x 33.3 mm) facilita la instalación en gabinetes y paneles con espacio limitado. El receptáculo soporta interrupción de corriente a su capacidad nominal completa de 20 A, con aislamiento dieléctrico probado a mínimo 2,000 V para máxima protección operativa.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidosCertificado para interrupción de corriente a carga nominal completaConstrucción en nylon con clasificación V2 UL 94/CSAOperación confiable de -40°C a 75°C sin degradación por impactosTerminales para conductores de cobre #16 a #18 AWGIP20 para ambientes interiores secos con protección adicional opcional<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Equipo</div><div style="font-weight: 600;">Receptáculo de una sola carga</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicación</div><div style="font-weight: 600;">Servicio extra pesado</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Material</div><div style="font-weight: 600;">Nylon</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Montaje</div><div style="font-weight: 600;">Con tornillos</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Configuración Eléctrica</div><div style="font-weight: 600;">2 polos / 3 hilos / Fase única</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Rango de Amperaje</div><div style="font-weight: 600;">20 A</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Rango de Voltaje</div><div style="font-weight: 600;">125 V CA</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Potencia Máxima</div><div style="font-weight: 600;">2 HP</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">NEMA</div><div style="font-weight: 600;">L5-20R</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tamaño de Cable</div><div style="font-weight: 600;">#16 AWG a #18 AWG</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Temperatura de Operación</div><div style="font-weight: 600;">-40°C a 75°C (continua)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Voltaje Dieléctrico</div><div style="font-weight: 600;">Mínimo 2,000 V</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Clasificación Inflamabilidad</div><div style="font-weight: 600;">V2 UL 94 / CSA</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Idoneidad de Humedad</div><div style="font-weight: 600;">IP20 (ambientes secos)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Dimensiones (L x A x P)</div><div style="font-weight: 600;">3.28" x 1.70" x 1.31" (83.3 x 43.2 x 33.3 mm)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Ambientes de Trabajo</div><div style="font-weight: 600;">Interior seco (protección adicional requerida para otros ambientes)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Serie</div><div style="font-weight: 600;">Servicio pesado</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Rendimiento Eléctrico</div><div style="font-weight: 600;">Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 2	Certificado para interrupción de corriente a carga nominal completa
Característica 3	Construcción en nylon con clasificación V2 UL 94/CSA
Característica 4	Operación confiable de -40°C a 75°C sin degradación por impactos
Característica 5	Terminales para conductores de cobre #16 a #18 AWG
Característica 6	IP20 para ambientes interiores secos con protección adicional opcional