



Receptáculo Hembra Pin and Sleeve / Trifásico 60 A / 250 VCA / 3 Polos 4 Hilos / IP67 / Grado Industrial

SKU: HUB-HBL-460-R9W Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$7,447.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Receptáculo hembra pin and sleeve diseñado para aplicaciones industriales trifásicas de alta amperaje. Ofrece una conexión hermética IP67 que garantiza protección contra polvo e inmersión en agua, operando de manera continua en un rango de temperatura de -40 °C a 75 °C. Soporta 60 A por fase a 250 VCA con capacidad de potencia de 15 000 W, e incluye certificación para interrupción de corriente a corriente nominal completa. Su construcción en termoplástico soporta voltaje dieléctrico de 3000 VCA y acepta conductores desde calibre #8 AWG hasta #2 AWG, facilitando la instalación en sistemas de servicio pesado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: conexiones herméticas de alta amperajeMaterial: termoplásticoCondiciones ambientales: herméticoROHS de UE: síTipo de artículo: brida simpleMontaje: montaje con tornillos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; border-radius: 4px;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 6px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Serie: servicio pesado HBLRango de amperaje: 60 AFase: 3 fases 250 V CAPotencia: 15 000 WNúmero de hilos: 4 hilosTamaño de conductor: #8 AWG a #2 AWGInterrupción de corriente: certificado para interrupción a corriente nominal completa</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; border-radius: 4px;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 6px;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Voltaje dieléctrico soportado: 3000 VCATemperatura de operación: máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactosProtección: IP67 herméticoMaterial: termoplásticoMontaje: brida simple con tornillos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; border-radius: 4px;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 6px;'>Normas y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>NEMA: noEstándar industrial: listado para estándar UL1682ROHS de UE: sí</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión hermética trifásica para alta amperaje hasta 60 A por fase
Característica 2	IP67 resistente a inmersión en agua y polvo en entornos industriales
Característica 3	Rango de temperatura operativa de -40 °C a 75 °C continuos
Característica 4	Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa
Característica 5	Soporta voltaje dieléctrico de 3000 VCA para máxima seguridad
Característica 6	Acepta conductores desde calibre #8 AWG hasta #2 AWG