



Receptáculo Pin and Sleeve Trifásico / 60 A / 600 VCA / 3 Polos 4 Hilos / IP67 / -40 °C a 75 °C

SKU: HUB-HBL-460-R5W Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$4,889.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Receptáculo pin and sleeve trifásico de servicio pesado diseñado para aplicaciones industriales que demandan alta ampicidad y protección ambiental. Soporta 60 A a 600 VCA trifásico con capacidad de 36 000 W, ofreciendo interrupción de corriente certificada a corriente nominal completa según UL1682. Su construcción en termoplástico con grado de protección IP67 asegura operación confiable en entornos expuestos a polvo y agua, con un rango térmico de -40 °C a 75 °C sin impactos mecánicos. La conexión cumple con la norma IEC 60309-1 y admite conductores desde #8 AWG hasta #2 AWG, facilitando la compatibilidad con diversas instalaciones de potencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente nominal: 60 A trifásico, 36 000 WVoltaje máximo: 600 VCA trifásicoProtección IP67 contra polvo y aguaOperación: -40 °C a 75 °C sin impactosConexión hermética certificada IEC 60309-1Conductores: #8 AWG a #2 AWGMontaje con tornillos en brida simpleMaterial: termoplásticoCertificación RoHS de la UEListado para estándar UL1682Interrupción de corriente certificada a corriente nominal completaSoporta mínimo 3 000 V dieléctricosVoltaje máximo de trabajo: 600 V RMS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Corriente nominal: 60 AVoltaje máximo: 600 VCA trifásicoPotencia: 36 000 WFases: 3Hilos: 4Polos: 3Interrupción de corriente: certificada a corriente nominal completaVoltaje dieléctrico: mínimo 3 000 VVoltaje máximo de trabajo: 600 V RMSTemperatura de operación: máxima continua 75 °C, mínima -40 °C sin impactos</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Material: termoplásticoProtección: IP67Condiciones ambientales: herméticoSerie: servicio pesado HBLTipo de artículo: brida simpleMontaje: con tornillosConductor: #8 AWG a #2 AWGNorma: IEC 60309-1Estándar industrial: UL1682NEMA: no aplicaRoHS de la UE: sí</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Receptáculo pin and sleeve trifásico HBL460R5W</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación para interrupción de corriente a corriente nominal completa
Característica 2	Conexión hermética certificada IEC 60309-1 para entornos exigentes
Característica 3	Rango de conductores #8 AWG a #2 AWG para instalaciones flexibles
Característica 4	Operación garantizada de -40 °C a 75 °C sin impactos mecánicos
Característica 5	Protección IP67 contra polvo y inmersión temporal en agua
Característica 6	Montaje con tornillos en brida simple para instalación robusta