



Receptáculo Sencillo de Media Vuelta / 20 A 250 V CA / 2 Polos 3 Hilos / Nema L6-20R / 3.28" x 1.70" x 1.24" (83.3 x 43.2 x 31.5 mm)

SKU: HUB-IG23-20 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$574.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Receptáculo sencillo de media vuelta diseñado para aplicaciones industriales de servicio extra pesado. Fabricado en nylon de alta resistencia mecánica, este dispositivo soporta condiciones operativas exigentes con un rango de temperatura de -40°C a 75°C de forma continua. Cumple con la configuración NEMA L6-20R para sistemas de 2 polos y 3 hilos a 250 V CA, ofreciendo interrupción de corriente certificada a su capacidad nominal completa de 20 A. Su diseño compacto facilita la instalación en espacios reducidos mediante montaje con tornillos.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Material de nylon para servicio extra pesadoInterrupción de corriente certificada a corriente nominal completaVoltaje dieléctrico mínimo de 2,000 VTemperatura de operación continua: -40°C a 75°CResistencia a la humedad IP20Terminales para cable de cobre calibre #16 a #8 AWGDiseño compacto de 3.28" x 1.70" x 1.24" (83.3 x 43.2 x 31.5 mm)Montaje con tornillos<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicación</div><div style="font-weight: 600;">Servicio extra pesado</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Material</div><div style="font-weight: 600;">Nylon</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Ambiente de trabajo</div><div style="font-weight: 600;">Interior seco (protección adicional requerida para otros ambientes)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Potencia máxima</div><div style="font-weight: 600;">20 A</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de equipo</div><div style="font-weight: 600;">Receptáculo sencillo</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Montaje</div><div style="font-weight: 600;">Con tornillos</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Número de polos</div><div style="font-weight: 600;">2</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Número de hilos</div><div style="font-weight: 600;">3</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Rango de voltaje</div><div style="font-weight: 600;">250 V CA</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Color</div><div style="font-weight: 600;">Naranja</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tamaño de cable</div><div style="font-weight: 600;">#16 AWG a #8 AWG</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Configuración NEMA</div><div style="font-weight: 600;">L6-20R</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Serie</div><div style="font-weight: 600;">Industrial</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Temperatura de operación</div><div style="font-weight: 600;">Máxima continua 75°C / Mínima -40°C sin impactos</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Dimensiones</div><div style="font-weight: 600;">3.28" x 1.70" x 1.24" (83.3 x 43.2 x 31.5 mm)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Protección</div><div style="font-weight: 600;">IP20</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Voltaje dieléctrico</div><div style="font-weight: 600;">Mínimo 2,000 V</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Alojamiento de terminales</div><div style="font-weight: 600;">Caja</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon resistente para servicio extra pesado
Característica 2	Certificado para interrupción de corriente nominal
Característica 3	Soporta 2,000 V de voltaje dieléctrico
Característica 4	Operación de -40°C a 75°C continua
Característica 5	Terminales para cable cobre #16 a #8 AWG
Característica 6	IP20 para ambientes interiores secos