



Receptor Multivisor HDMI / 4K 60 Hz / IP Matrix / Latencia 70-180 ms / PoE / IR Bidireccional / RS-232/485

SKU: TTRXMULTVIEWER Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: AV sobre IP

\$4,653.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Receptor multivisor HDMI diseñado para operar dentro del sistema Matrix over IP IPCOLOR (TT-MOIP). Este procesador debe emparejarse exclusivamente con productos de la serie TT-MOIP, conectándose al transmisor a través de un conmutador IGMP para recibir y procesar simultáneamente múltiples señales audiovisuales. Permite el control remoto de múltiples pantallas de video 4K a 60 Hz mediante la aplicación de control TT-MOIP. Emplea tecnología IPCOLOR Stream para lograr transmisión de alta definición con baja latencia, integrando además funciones de retorno de infrarrojos bidireccional, control RS-232, control RS-485 y SEP.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Procesador multivista HDMI para sistema Matrix IP IPCOLOR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Soporte de video 4K a 60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Transmisión HD con latencia de 70-180 ms<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad con retorno IR bidireccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Control RS-232 y RS-485<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alimentación mediante PoE<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Soporte de múltiples resoluciones hasta 3840x2160 a 60 Hz</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución máxima: 3840 x 2160 a 60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología de transmisión: IPCOLOR Stream<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Latencia: 70-180 ms<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Retorno IR: Bidireccional<li style='padding: 6px 0;'>Protocolos de control: RS-232, RS-485, SEP</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Alimentación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz de red: Conmutador IGMP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: PoE (Power over Ethernet)<li style='padding: 6px 0;'>Sistema requerido: TT-MOIP (IPCOLOR Matrix over IP)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Receptor multivisor HDMI TT-RX-MULTVIEWER<li style='padding: 6px 0;'>Control remoto</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesamiento simultáneo de múltiples señales AV en una sola pantalla
Característica 2	Control remoto de múltiples pantallas 4K mediante aplicación TT-MOIP
Característica 3	Transmisión HD con latencia optimizada de 70 a 180 milisegundos
Característica 4	Alimentación PoE para reducir cableado y simplificar instalación
Característica 5	Retorno IR bidireccional para control de dispositivos en ambos extremos
Característica 6	Compatibilidad RS-232 y RS-485 para integración con sistemas de automatización