



Receptor de RF / 2 Relevadores / 433.92 MHz / 50 m / 12-24 VCD / -20 a 60°C / 2.4 x 1.7 x 0.1 in

SKU: PROR400 Marca: ACCESSPRO Categoría: Controles Inalámbricos

\$420.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Receptor de radiofrecuencia diseñado para integración en sistemas de control de acceso y automatización. Permite la activación remota de chapas magnéticas, cerraduras eléctricas, puertas de garaje, motores y barreras vehiculares mediante señal de 433.92 MHz. Gestiona hasta 29 transmisores con memoria organizada que sobrescribe automáticamente el primer registro al alcanzar capacidad máxima. Incluye un transmisor de referencia compatible para operación inmediata.

Alcance de 50 metros (164 pies) en línea de vista

Dos relevadores con contactos NO, NC y COM (3A máximo)

Alimentación seleccionable 12/24 VCD con consumo de 10 mA

Modos de operación: momentáneo, on/off, tiempo 3 segundos, toggle

Rango de temperatura de trabajo -20°C a 60°C

Dimensiones compactas: 62 x 44 x 3 mm (2.4 x 1.7 x 0.1 in)

RF y Comunicación

433.92 MHz

50 m / 164 pies línea de vista

Salidas

2 relevadores

NO / NC / COM — 3A máximo

Modos de Operación

4 configurables

Momentáneo, on/off, 3 seg., toggle

Alimentación

12/24 VCD seleccionable

Consumo: 10 mA

Ambiental

-20°C a 60°C

62 x 44 x 3 mm / 2.4 x 1.7 x 0.1 in

Incluye y Compatibilidad

1 transmisor de referencia incluido | Transmisores compatibles: PROT400, PROB400 | Batería de reemplazo: FPD009 (una por control)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de chapas, cerraduras, motores y barreras
Característica 2	29 transmisores compatibles con memoria automática
Característica 3	Salida dual NO/NC/COM para máxima versatilidad
Característica 4	4 modos de operación programables
Característica 5	Alimentación dual 12/24 VCD seleccionable
Característica 6	Consumo ultrabajo de 10 mA en espera