



Receptor de 4 Canales / 433.92 MHz / 40 Transmisores / 12VDC / Alcance 30 m / 81x38x22 mm (3.2x1.5x0.9 in)

SKU: ACCESS8074P Marca: ACCESSPRO Categoría: Controles Remotos

\$323.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Receptor de radiofrecuencia de 4 canales diseñado para integración en sistemas de control de acceso y automatización. Opera en la banda de 433.92 MHz con cuatro salidas de relé independientes configurables en modo normalmente abierto (NO), normalmente cerrado (NC) o común (COM). Su arquitectura de bajo consumo de 10 mA permite implementaciones energéticamente eficientes en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. La capacidad de memoria para 40 transmisores Access807M4 proporciona escalabilidad para proyectos en crecimiento. Incluye un transmisor de referencia para facilitar el proceso de enrolamiento secuencial de los cuatro canales.

Características Principales

- 4 canales independientes con salidas de relé NO/NC/COM
- Frecuencia de operación 433.92 MHz
- Capacidad para 40 transmisores Access807M4
- Alcance de transmisión menor a 30 metros en línea de vista
- Consumo de corriente de 10 mA
- Dimensiones compactas: 81 x 38 x 22 mm (3.2 x 1.5 x 0.9 in)
- Peso: 0.085 kg
- Alimentación del receptor: 12VDC 1A
- Alimentación del control remoto: batería 3V CR2032 (no incluida)
- Procedimiento de enrolamiento secuencial: botón A, B, C y D

Relés: 4 canales

Contactos: NO / NC / COM por canal

Salidas: 4 salidas de relé independientes configurables en modo normalmente abierto (NO), normalmente cerrado (NC) o común (COM).

Alimentación: 12VDC 1A para el receptor, 3V CR2032 para el control remoto.

Consumo: 10 mA para el receptor.

Receptor: 12VDC 1A

Control remoto: 3V CR2032

Consumo receptor: 10 mA

Físico:

Dimensiones: 81 x 38 x 22 mm (3.2 x 1.5 x 0.9 in)

Peso: 0.085 kg

Capacidad:

Transmisores: 40 Access807M4

Incluido: 1 transmisor de referencia

Enrolamiento:

Secuencia: A → B → C → D

Nota: El transmisor remoto no incluye batería. Se requiere modelo CR2032 o equivalente de 3V para su operación.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto de 4 canales independientes con 4 relés NO/NC/COM
Característica 2	Alcance de transmisión hasta 30 metros en línea de vista
Característica 3	Bajo consumo de 10 mA para operación eficiente continua
Característica 4	Incluye transmisor Access807M4 con 4 botones programables
Característica 5	Alimentación estable 12VDC 1A para instalaciones estándar
Característica 6	Memoria expandible para 40 controles remotos