



Receptor de 2 Canales / 40 Transmisores / 433.92 MHz / 12VDC / Alcance 30 m (98 pies)

SKU: ACCESS8072P Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$266.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Receptor de dos canales diseñado para control de acceso y automatización con capacidad para gestionar hasta 40 transmisores Access807M2. Opera en frecuencia de 433.92 MHz con alcance de 30 metros (98 pies) en línea de vista, garantizando comunicación confiable en entornos residenciales y comerciales. Su bajo consumo de 10 mA y alimentación de 12VDC 1A permiten integración eficiente en sistemas existentes. El proceso de enrolamiento requiere presionar secuencialmente el botón A y posteriormente el botón B durante el alta del control.

Características Principales

- Receptor de 2 canales con 2 salidas de relevador (NO/NC/COM)
- Capacidad para 40 transmisores Access807M2
- Frecuencia de transmisión: 433.92 MHz
- Alcance de transmisión: hasta 30 metros (98 pies) en línea de vista
- Consumo de corriente: 10 mA
- Alimentación del receptor: 12VDC 1A
- Alimentación del control remoto: batería 3V CR2032 (no incluida)
- Dimensiones compactas: 81 x 38 x 22 mm
- Peso: 0.085 kg
- Incluye 1 transmisor Access807M2
- Procedimiento de enrolamiento: botón A seguido de botón B

Especificaciones Técnicas

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;

Consumo:

10 mA

Salidas:

2 relevadores (NO/NC/COM)

Batería control:

3V CR2032 (no incluida)

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;

Radiofrecuencia:

433.92 MHz

Frecuencia:

433.92 MHz

Alcance:

≤30 m (98 pies) línea de vista

Capacidad:

40 transmisores

Modelo compatible:

Access807M2

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;

Físicas:

81 x 38 x 22 mm

Dimensiones:

81 x 38 x 22 mm

Peso:

0.085 kg

Contenido:

1 receptor + 1 transmisor Access807M2

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent; margin-top: 16px;

Notas de Instalación:

El transmisor no incluye batería; requiere modelo CR2032 o equivalente.

• Para enrolar ambos botones de un transmisor: presionar primero el botón A, luego el botón B durante el proceso de alta.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enrolamiento secuencial de dos botones por transmisor
Característica 2	Salidas duales NO/NC/COM para máxima flexibilidad de control
Característica 3	Consumo ultra bajo de 10 mA para operación eficiente
Característica 4	Alcance de 30 metros en línea de vista para cobertura amplia
Característica 5	Incluye transmisor Access807M2 listo para configurar
Característica 6	Dimensiones compactas para instalación discreta en cualquier ubicación

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 03:58