



Receptor de Audio sobre IP / PCM 2.0 / Transmisión 120 m (393.7 ft) / Matriz 256x256 / Múltiples Interfaces Analógicas / Protección ESD / Bajo Consumo ≤2 W

SKU: TTM0IPARX Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Interfaces

\$902.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Receptor de audio sobre IP diseñado para sistemas de distribución de audio profesionales escalables. Recibe señales digitales desde la red IP y las convierte en salidas analógicas de alta fidelidad para conexión directa con amplificadores o altavoces. Soporta topologías de matriz flexibles mediante protocolo IGMP en switch de red, permitiendo configuraciones punto a punto, difusión y multidifusión. La gestión centralizada posibilita la conmutación remota de fuentes de audio desde aplicación dedicada. Compatible con cableado de red estándar Cat6, Cat6a o Cat7 para alcances de hasta 120 metros sin degradación de señal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Receptor de audio sobre IP para sistemas distribuidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Formato de audio: PCM 2.0 alta fidelidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alcance de transmisión: hasta 120 m (393.7 ft) con Cat6/6a/7<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Topologías: 1 a 1, 1 a N, N a N mediante switch IGMP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Capacidad de matriz: hasta 256 transmisores y 256 receptores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Interfaces de salida: 3.5 mm, 6.35 mm, RCA, L/R<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Consumo energético: ≤2 W por dispositivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección ESD: ±4 kV contacto, ±8 kV aire<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Gestión mediante aplicación IMCS para conmutación remota</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Formato audio: PCM 2.0<li style='padding: 5px 0;*>• Alcance: 120 m (393.7 ft)<li style='padding: 5px 0;*>• Cableado: Cat6 / Cat6a / Cat7<li style='padding: 5px 0;*>• Capacidad matriz: 256 Tx x 256 Rx<li style='padding: 5px 0;*>• Topologías: 1:1, 1:N, N:N<li style='padding: 5px 0;*>• Protocolo: IGMP en switch de red</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Protección ESD contacto: ±4 kV<li style='padding: 5px 0;*>• Protección ESD aire: ±8 kV<li style='padding: 5px 0;*>• Interfaces: 3.5 mm, 6.35 mm, RCA, L/R</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Receptor de audio sobre IP TTM0IPARX</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Matriz flexible 1 a 1, 1 a N y N a N mediante switch IGMP
Característica 2	Commutación remota de fuentes desde aplicación de gestión
Característica 3	Salidas simultáneas 3.5 mm, 6.35 mm, RCA y L/R para máxima compatibilidad
Característica 4	Red escalable hasta 256 transmisores y 256 receptores por red
Característica 5	Protección ESD ±4 kV contacto y ±8 kV aire para operación continua
Característica 6	Consumo 2 W por dispositivo para despliegue masivo eficiente