



Receptor de Radiofrecuencia / 345 MHz / Diversidad Espacial / 16 Llaves Encriptadas / Conexión por Terminales de Teclado / Serie 5800

SKU: 5881ENH Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Receptores Inalámbricos

\$1,326.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El receptor de radiofrecuencia serie 5881EN es una unidad diseñada para integrarse con paneles de control que admiten la conexión de un receptor RF a través de las terminales de teclado. Opera a 345 MHz y recibe señales de alarma, estado y control de teclado provenientes de transmisores inalámbricos de la serie 5800, traduciendo dichas señales en zonas del panel según la capacidad del modelo utilizado. Incorpora un sistema de diversidad espacial que minimiza las zonas muertas de recepción, lo cual resulta crítico en instalaciones comerciales donde la confiabilidad de la cobertura RF es prioritaria. Además, soporta hasta 16 llaves inalámbricas de alta seguridad con encriptación y permite la combinación de dos receptores para lograr cobertura redundante o extendida según las necesidades del sitio.</p*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Recepción de alarmas, estado y control de teclado de transmisores inalámbricos a 345 MHz</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conexión al panel mediante líneas de datos del teclado (cableado de 4 hilos)</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Sistema de diversidad espacial que reduce zonas muertas de recepción</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aprobado para instalaciones comerciales de incendio con tecnología ADEMCO de alta seguridad</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Soporte para hasta 16 llaves inalámbricas de alta seguridad encriptadas</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con todos los dispositivos inalámbricos de la serie 5800</li*><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Posibilidad de combinar uno o dos receptores para cobertura redundante o extendida</li*></ul*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Frecuencia de operación: 345 MHz</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Funciones: alarma, estado y control de teclado</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compatibilidad: dispositivos serie 5800</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Llaves inalámbricas soportadas: hasta 16 encriptadas</li*><li style='padding: 6px 0;*>Tecnología de seguridad: ADEMCO de alta seguridad</li*></ul*></div*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conexión al panel: terminales de teclado (4 hilos)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sistema de diversidad espacial integrado</li*><li style='padding: 6px 0;*>Configuración: uno o dos receptores combinables</li*></ul*></div*></div*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Receptor de radiofrecuencia 5881ENH</li*></ul*></div*></div*></div*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recibe alarma, estado y control de teclado de transmisores inalámbricos a 345 MHz
Característica 2	Se conecta al panel mediante las líneas de datos del teclado (cableado de 4 hilos)
Característica 3	Sistema de diversidad espacial que reduce las zonas muertas de recepción
Característica 4	Aprobado para instalaciones comerciales de incendio con la tecnología ADEMCO de alta seguridad
Característica 5	Soporta hasta 16 llaves inalámbricas de alta seguridad (encriptadas)
Característica 6	Compatible con todos los dispositivos inalámbricos de la serie 5800
Característica 7	Uno o dos receptores combinables para cobertura redundante o extendida