



Receptor Esclavo Inalámbrico / 1 Canal / 12 VCC / Alcance 304.8 m (1000 ft) / Relé Forma C / Panel de Control Externo

SKU: STI-34098 Marca: STI Categoría: Receptores Inalámbricos

\$1,133.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El receptor esclavo inalámbrico de un solo canal está diseñado para integrarse con sistemas de seguridad y alerta, permitiendo la recepción de señales provenientes de dispositivos inalámbricos de la serie Exit Stopper y Theft Stopper. Ofrece un alcance de hasta 304.8 metros (1000 pies) en línea de visión libre, lo que facilita su despliegue en instalaciones de mediano a gran tamaño. Su salida mediante relé de forma C permite una interconexión versátil con paneles de control externos y sistemas de automatización. La unidad opera a 12 VCC con modo de salida configurable entre momentáneo y enganchado, adaptándose a distintos requerimientos de disparo. Cumple con las regulaciones FCC e IC, garantizando su operación dentro de los estándares electromagnéticos establecidos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit;*>Receptor esclavo de un solo canal para señales inalámbricasAlcance de 304.8 m (1000 ft) en línea de visiónOperación a 12 VCC con salida momentánea o enganchadaRelé de forma C para interconexión con sistemas externosCompatible con paneles de control externos de tamaño reducidoCumplimiento con regulaciones FCC e ICSoporta un transmisor vinculado al canal de recepción</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Alcance: 304.8 m (1000 ft) en línea de visiónCanales: 1 canal de recepciónTransmisores soportados: 1 por canalTipo de relé: Forma CCompatibilidad: Series Wireless Exit Stopper y Wireless Theft Stopper</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Voltaje de operación: 12 VCCModo de salida: Momentáneo o enganchadoIntegración: Panel de control externo tamaño pequeñoCumplimiento normativo: FCC e IC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Receptor esclavo de un solo canal</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura de 304.8 m (1000 ft) en línea de visión
Característica 2	Relé forma C para integración flexible con sistemas
Característica 3	Operación momentánea o enganchada según requerimiento
Característica 4	Compatible con paneles de control tamaño reducido
Característica 5	Cumplimiento FCC e IC para operación regulada
Característica 6	Soporta un transmisor por canal de recepción