



SKU: TTMOIPRX Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: AV sobre IP

\$4,250.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px;*>Receptor extensor de matriz HDMI sobre IP diseñado para distribución profesional de señal en entornos corporativos y de control. Basado en tecnología IPColor Stream™ , permite extender señales HDMI 2.0 hasta 120 metros (393 pies) mediante infraestructura de red estándar con cables de categoría 6 superior. Soporta arquitecturas de videowall con conmutación flexible entre 100 funciones de transmisión y 253 terminales de recepción, incluyendo modos uno a uno y muchos a muchos. Integra salida de bucle HDMI, retorno IR bidireccional y control RS-232 para gestión completa de dispositivos terminales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><i>Conformidad HDMI 2.0 / HDCP 2.2</i><i>Amplio ancho de banda de video de 18 Gbps</i><i>Resolución 4K a 60 Hz con soporte de audio LPCM de alta definición</i><i>Transmisión IP con latencia ultra baja mediante IPColor Stream™ </i><i>Extensión de señal hasta 120 m (393 ft) por cable Cat6 o superior</i><i>Matriz escalable: 100 fuentes × 253 receptores</i><i>Modos de conexión: uno a uno y muchos a muchos</i><i>Salida de bucle HDMI para monitoreo local</i><i>Retorno IR bidireccional</i><i>Control de comandos RS-232 con E/S</i><i>Chasis metálico con soporte de montaje en pared</i><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Video</div><div style='font-weight: 500;'>HDMI 2.0 / HDCP 2.2</div><div style='font-size: 0.9em; margin-top: 4px;'>>4K@60 Hz, 18 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Audio</div><div style='font-weight: 500;'>LPCM alta definición</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Red</div><div style='font-weight: 500;'>IP sobre Cat6+</div><div style='font-size: 0.9em; margin-top: 4px;'>>Hasta 120 m / 393 ft</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Escalabilidad</div><div style='font-weight: 500;'>>100 TX × 253 RX</div><div style='font-size: 0.9em; margin-top: 4px;'>>1 y 1 M.M</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Control</div><div style='font-weight: 500;'>IR bidireccional</div><div style='font-size: 0.9em; margin-top: 4px;'>>RS-232 con E/S</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Físico</div><div style='font-weight: 500;'>Chasis metálico</div><div style='font-size: 0.9em; margin-top: 4px;'>>Montaje en pared</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones típicas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6;'>>Salas de conferencias, sistemas audiovisuales corporativos, centros de control de transporte, instalaciones de radio y televisión, entornos educativos y de capacitación, centros de monitoreo y cualquier aplicación que requiera distribución flexible de video de alta definición sobre infraestructura de red IP existente.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión IP con latencia ultra baja
Característica 2	Extensión hasta 120 metros por cable Cat6+
Característica 3	Soporte para 100 fuentes y 253 receptores
Característica 4	Salida de bucle HDMI integrada
Característica 5	Retorno IR bidireccional y control RS-232
Característica 6	Diseño metálico con montaje en pared