



Receptor Extensor HDMI sobre IP / 4K@60Hz / Alcance 120 m (393.7 ft) / HDMI 2.0 / HDCP 2.2 / 18 Gbps / IR Bidireccional / Matriz 256x256

SKU: TT-483RX Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: AV sobre IP

\$1,327.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El receptor TT483RX forma parte de un sistema profesional de distribución de video HDMI sobre IP que emplea tecnología ipcolor stream™ para transmisión Ultra HD con latencia reducida. Este receptor permite extender señales HDMI 4K@60Hz hasta 120 metros (393.7 ft) mediante cableado de red Cat6, manteniendo la integridad de la señal a 18 Gbps. El sistema soporta configuraciones matriciales escalables hasta 256x256 entradas/salidas con topologías flexibles 1:1, 1:N, N:1 y N:N a través de switches IGMP Gigabit. Incluye control IR bidireccional para operación remota de dispositivos audiovisuales y es gestionable mediante la aplicación iMMS para configuración y monitoreo centralizado. Es compatible con el transmisor TT483 para implementaciones de receptor adicional o reemplazo en despliegues existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución máxima: 4096x2160 (4K@60Hz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Estándar HDMI: HDMI 2.0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección de contenido: HDCP 2.2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ancho de banda: 18 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología de transmisión: ipcolor stream™<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alcance: 120 m (393.7 ft) sobre Cat6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad matricial: 256x256 entradas/salidas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Topologías soportadas: 1:1, 1:N, N:1, N:N<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control IR: Bidireccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Infraestructura de red: Switches IGMP Gigabit<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gestión: Aplicación iMMS para configuración remota</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución: 4096x2160<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Frecuencia de actualización: 60 Hz<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Formato: 4K@60Hz<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ancho de banda: 18 Gbps<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándar HDMI: 2.0<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>HDCP: 2.2<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología: ipcolor stream™<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Latencia: Baja<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad matricial: 256x256<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Topologías: 1:1, 1:N, N:1, N:N</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alcance máximo: 120 m (393.7 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cableado requerido: Cat6<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Infraestructura: Switches IGMP Gigabit<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Control IR: Bidireccional</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Receptor HDMI sobre IP TT483RX</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología ipcolor stream™ con latencia mínima para transmisión en tiempo real
Característica 2	Matriz escalable 256x256 con topologías 1:1, 1:N, N:1 y N:N
Característica 3	Control remoto centralizado mediante aplicación iMMS
Característica 4	IR bidireccional para gestión de dispositivos desde ambos extremos
Característica 5	Extensión hasta 120 m (393.7 ft) sobre cableado Cat6 estándar
Característica 6	Compatible con transmisor TT483 para despliegues mixtos