



Receptor HDBaseT / 4K60 4:2:0 / HDMI 2.0 / HDCP 2.2 / RS-232 e IR Bidireccional / Extensión 40 m (130 ft) 4K / 70 m (230 ft) Full HD / I-EDIDPro

SKU: TP-580R Marca: KRAMER Categoría: AV sobre IP

\$6,352.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El TP-580R es un receptor HDBaseT de alto rendimiento diseñado para extender señales HDMI 4K UHD, RS-232 bidireccional e IR a través de infraestructura de cable de cobre de par trenzado. Alcanza distancias de hasta 40 metros con resolución 4K@60Hz (4:2:0) y hasta 70 metros en Full HD 1080p, lo que lo hace apto para despliegues audiovisuales profesionales en salas de juntas, auditorios y centros de control. Su procesamiento inteligente I-EDIDPro™ y el soporte completo para HDCP 2.2 garantizan una conectividad estable y sin intervención manual entre fuentes y monitores. Además, admite audio multicanal hasta 32 canales estéreo sin compresión, asegurando fidelidad sonora en aplicaciones de broadcast y entretenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Extensión HDBaseT hasta 40 m en 4K@60Hz (4:2:0)Extensión hasta 70 m en Full HD 1080pCompatible HDMI 2.0 y HDCP 2.2 con ancho de banda de 10.2 GbpsRS-232 bidireccional de 300 a 115200 baudiosIR bidireccional sobre mini jack 3.5 mm para control remotoProcesado I-EDIDPro™ Kramer para operación plug & playAudio multicanal hasta 32 canales estéreo sin compresiónGabinete DigiTOOLS®</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución máxima: 4K@60Hz (4:2:0)Alcance 4K: 40 m (130 ft)Alcance 1080p: 70 m (230 ft)Ancho de banda: 10.2 GbpsAudio: multicanal hasta 32 canales estéreo sin compresiónCompatibilidad: HDMI 2.0, HDCP 2.2</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Control: RS-232 bidireccional (300 a 115200 baudios)Control: IR bidireccional sobre mini jack 3.5 mmProcesamiento: I-EDIDPro™ KramerGabinete: DigiTOOLS®</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Receptor HDBaseT TP-580R</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión 4K@60Hz hasta 40 m y 1080p hasta 70 m sobre par trenzado
Característica 2	RS-232 bidireccional configurable de 300 a 115200 baudios para control de dispositivos
Característica 3	IR bidireccional sobre mini jack 3.5 mm para gestión remota integrada
Característica 4	Procesamiento I-EDIDPro para operación plug & play sin configuración manual
Característica 5	Audio multicanal hasta 32 canales estéreo sin compresión
Característica 6	Compatible HDMI 2.0 y HDCP 2.2 con ancho de banda de 10.2 Gbps

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 16:15