



Receptor HDMI Extensor / 4K @ 30Hz / Alcance 120 m (393.7 ft) / Cat 5e/6 / HDBiT / IR / HDCP 1.3 / Switch Gigabit

SKU: TT683-4.0-RX Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$1,224.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Receptor HDMI extensor profesional que utiliza tecnología HDBiT para transmitir señales de video y audio 4K a través de cableado Cat 5e/6 estándar. Permite alcances de hasta 120 metros sin pérdida de calidad, con soporte para resoluciones 3840x2160 a 24/25/30 Hz. Diseñado para integraciones AV profesionales donde se requiere distribución flexible de señal HDMI en instalaciones corporativas, educativas o de digital signage. Soporta arquitecturas de red escalables mediante switches Gigabit, habilitando tanto extensiones punto a punto como distribución uno-a-muchos con control IR integrado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Receptor compatible con kit TT683-4.0<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución 4K @ 30Hz (3840x2160@24/25/30Hz)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alcance máximo 120 m (393.7 ft) sobre Cat 5e/6<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protocolo HDBiT con compatibilidad HDCP 1.3<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control IR bidireccional sobre infraestructura de red<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Expansión mediante switch Gigabit en cascada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Topología flexible: un transmisor a múltiples receptores<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Baja latencia en transmisión de video</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución: 4K @ 30Hz (3840x2160@24/25/30Hz)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protocolo: HDBiT<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad HDCP: 1.3<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alcance: 120 m (393.7 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cableado: Cat 5e/6<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Latencia: Baja<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Control IR: Soportado</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión: Switch Gigabit compatible<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Topología: 1 transmisor a múltiples receptores<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Expansión: Cascada ilimitada con switches<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Infraestructura: Red flexible configurable</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Receptor TT683-4.0-RX<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios de instalación según especificación de fábrica</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión HDMI 4K hasta 120 m sin degradación de señal
Característica 2	Topología flexible: 1 transmisor a múltiples receptores
Característica 3	Expansión ilimitada mediante switches Gigabit en cascada
Característica 4	Latencia mínima para transmisión de video en tiempo real
Característica 5	Control IR remoto sobre la misma infraestructura de red
Característica 6	Compatible HDCP 1.3 para contenido protegido