



Receptor HDMI Extensor / 4K@30Hz a 40 m (131.2 ft) / 1080p a 70 m (229.7 ft) / HDCP 1.4 / Control IR Unidireccional / PoC / Puerto Loop HDMI

SKU: EPCED970RX Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Extensores de Video

\$448.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El receptor HDMI EPC-ED970-RX es un extensor profesional diseñado para transmitir señales de video y audio en alta definición, junto con control IR, a largas distancias mediante cableado CAT5E/CAT6. Compatible con resoluciones de hasta 4K@30Hz en formato YUV 4:4:4, este dispositivo ofrece transmisión sin compresión y sin retardo, resultando ideal para instalaciones profesionales en entornos comerciales, educativos y de entretenimiento donde la fidelidad de la señal y la sincronización son críticas. La tecnología PoC unidireccional permite alimentar el receptor desde el transmisor, reduciendo la complejidad de cableado y eliminando la necesidad de fuentes de alimentación adicionales en el punto de recepción.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Transmisión HDMI hasta 70 m (229.7 ft) en 1080p y 40 m (131.2 ft) en 4K@30Hz mediante cable CAT6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad con transmisores EPC-ED970-TX, EPC-SP914C70-TX y EPC-SP918C70-TX<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Soporte HDCP 1.4 y DVI 1.0 para protección de contenido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ancho de banda de 10.2 Gbps para máxima calidad de transmisión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tecnología PoC unidireccional de transmisor a receptor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Puerto Loop HDMI para salida de monitoreo local<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño compacto para instalación flexible y sencilla</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución máxima: 4K@30Hz YUV 4:4:4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alcance 1080p: 70 m (229.7 ft) por CAT6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alcance 4K@30Hz: 40 m (131.2 ft) por CAT6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ancho de banda: 10.2 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protocolos: HDCP 1.4, DVI 1.0<li style='padding: 6px 0;*>Transmisión: Sin compresión, sin latencia</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: PoC unidireccional (transmisor a receptor)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conectividad: CAT5E/CAT6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Control IR: Conector 3.5 mm integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puerto Loop HDMI: Incluido<li style='padding: 6px 0;*>Formato: Diseño compacto</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>EPC-ED970-TX<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>EPC-SP914C70-TX<li style='padding: 6px 0;*>EPC-SP918C70-TX</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión sin compresión ni latencia para video profesional en tiempo real
Característica 2	PoC unidireccional simplifica instalación eliminando fuente de alimentación en receptor
Característica 3	Puerto Loop HDMI permite monitoreo local sin afectar señal extendida
Característica 4	Ancho de banda 10.2 Gbps para calidad de video YUV 4:4:4 sin degradación
Característica 5	Control IR unidireccional con conector 3.5 mm para gestión remota de dispositivos
Característica 6	Diseño compacto para integración discreta en racks y espacios reducidos

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 07:07