



SKU: VE8950R Marca: ATEN Categoría: AV sobre IP

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

receptor HDMI sobre IP VE8950R está diseñado para atender las necesidades actuales de transmisión de señal 4K a gran escala en entornos de multipantalla. Ofrece una solución de señalización digital eficiente, fácil de usar y rentable, eliminando la dependencia de servidores de PC o software adicional. Su arquitectura permite escalabilidad y flexibilidad ilimitadas sin requerir configuraciones de red complejas, mientras que la función de conexión en cadena optimiza los costos de infraestructura. La gestión avanzada EDID Expert™ garantiza compatibilidad precisa con las capacidades de visualización de cada pantalla, y el control profesional mediante protocolo CLI vía Telnet o RS-232 permite su integración en sistemas de automatización y gestión centralizada. Soporta modos de operación punto a punto o multipunto a multipunto para adaptarse a diversas topologías de distribución de video. </p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Receptor HDMI sobre IP con resolución 4K @ 30Hz, subsampling 4:4:4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Escalabilidad y flexibilidad sin configuraciones IP complejas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Compatibilidad con señalización digital multipantalla 4K<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Conexión en cadena para reducción de costos de infraestructura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Soporte EDID Expert™ para gestión avanzada de resolución<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Protocolo CLI Telnet/RS-232 para control profesional<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>> Modos de conexión: Punto a Punto o Multipunto a Multipunto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Resolución máxima: 4K @ 30Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Subsampling de color: 4:4:4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Interfaz: HDMI<li style='padding: 6px 0;'>>Topología: Punto a Punto, Multipunto a Multipunto</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Control y Gestión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Protocolo CLI vía RS-232<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>EDID Expert™ para gestión avanzada<li style='padding: 6px 0;'>>Sin requerimiento de servidores PC ni software adicional</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Infraestructura y Escalabilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Transmisión sobre red IP estándar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Conexión en cadena para optimización de costos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>Configuración simplificada sin complejidad IP<li style='padding: 6px 0;'>>Compatible con despliegues multipantalla 4K</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Escalabilidad ilimitada sin configuraciones IP complejas
Característica 2	Conexión en cadena para reducir costos de infraestructura
Característica 3	Señalización digital multipantalla 4K sin servidores ni software adicional
Característica 4	Gestión avanzada de resolución con EDID Expert integrado
Característica 5	Control profesional mediante protocolo CLI vía Telnet o RS-232
Característica 6	Operación plug-and-play para despliegue rápido en campo