



Receptor HDMI IP / 4K@60Hz / Cero Latencia / Extensión 100 m (328.1 ft) / Cat 6/6a/7 / Audio 7.1 / IR Bidireccional / ARC / HDMI Loop Out

SKU: TT592RX Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$1,868.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El TT592RX es un receptor HDMI sobre IP diseñado para integrarse con kits de extensión TT592, empleando la tecnología IPCOLOR para transmisión digital de video en ultra alta definición. Opera con señal 4K a 60 Hz sin compresión y con latencia nula, superando en calidad de video y alcance a extensores convencionales del mismo rango de resolución. La señal HDMI se extiende hasta 100 metros mediante cableado de red Cat 6/6a/7, permitiendo aprovechar infraestructura de cableado existente en entornos corporativos, educativos y de entretenimiento profesional. Incluye funcionalidades avanzadas como salida HDMI loop out, paso de audio de retorno de canal (ARC), control IR bidireccional y soporte para audio multicanal 7.1, facilitando su integración en sistemas audiovisuales complejos sin requerir equipamiento adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Receptor HDMI sobre IP para kits TT592<li style='margin-bottom: 8px;*>Tecnología IPCOLOR para transmisión digital de video UHD<li style='margin-bottom: 8px;*>Resolución 4K@60Hz sin compresión, cero latencia<li style='margin-bottom: 8px;*>Extensión hasta 100 m (328.1 ft) con cable Cat 6/6a/7<li style='margin-bottom: 8px;*>Conexión múltiple en cascada vía switch Gigabit<li style='margin-bottom: 8px;*>Salida HDMI loop out<li style='margin-bottom: 8px;*>Paso de IR bidireccional<li style='margin-bottom: 8px;*>ARC (Audio Return Channel)<li style='margin-bottom: 8px;*>Soporte de audio 7.1 canales<li style='margin-bottom: 8px;*>Actualización de firmware vía micro USB</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Video y Audio</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><div style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Resolución máxima: 4K@60Hz</div><div style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Compresión: Sin compresión</div><div style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Latencia: Cero latencia</div><div style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Tecnología de transmisión: IPCOLOR</div><div style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Audio soportado: 7.1 canales</div><div style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad y Extensión</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><div style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Distancia máxima: 100 m (328.1 ft)</div><div style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Cableado requerido: Cat 6 / 6a / 7</div><div style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Infraestructura de red: Switch Gigabit</div><div style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Topología de red: Conexión en cascada</div><div style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Salida adicional: HDMI loop out</div><div style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Actualización: Micro USB</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Información del Producto</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><div style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Marca: EPCOM TITANIUM</div><div style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Modelo: TT592RX</div><div style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Tipo: Receptor HDMI sobre IP</div><div style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad: Kits TT592</div><div style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicación: Extensión AV profesional</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 4K@60Hz sin compresión para máxima fidelidad visual
Característica 2	Extensión hasta 100 m con cableado Cat 6/6a/7 estándar existente
Característica 3	Conexión en cascada vía switch Gigabit para despliegue escalable
Característica 4	HDMI loop out, ARC e IR bidireccional en un solo dispositivo
Característica 5	Audio 7.1 canales para integración con sistemas de sonido profesional
Característica 6	Actualización de firmware vía micro USB para mantenimiento remoto

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 18:08