



Receptor Inalámbrico / 8 Canales / U-Band 540-690 MHz / Modulación PI/4-DQPSK / Pantalla TFT-LCD 2.2" / Salida Balanceada y Desbalanceada / Encriptión de Audio

SKU: EP-598U Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Micrófonos Inalámbricos

\$15,201.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Receptor inalámbrico digital de 8 canales con arquitectura de transmisión U-Band 540-690 MHz y modulación PI/4-DQPSK, diseñado para aplicaciones profesionales de conferencias, capacitaciones, radiodifusión pública y eventos de gran escala. Incorpora tecnología ID Code Pilot que previene interferencias cruzadas de frecuencia, garantizando baja tasa de error y transmisión estable. El sistema de encriptión de audio protege el contenido de reuniones confidenciales, mientras que el escaneo automático de frecuencia simplifica el despliegue en entornos con alta congestión espectral. Salidas balanceada XLR y desbalanceada simultáneas permiten integración flexible con equipos de audio profesional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Transmisión digital U-Band 540-690 MHz con modulación PI/4-DQPSK<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistema de encriptión para protección de contenido en reuniones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Relación señal/ruido de 105 dB en salida balanceada XLR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Escaneo automático de frecuencia con un clic<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida balanceada (500 mV) y desbalanceada (1000 mV) simultáneas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología ID Code Pilot para prevención de interferencias cruzadas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>8 Canales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Relación señal/ruido: 105 dB (salida balanceada XLR)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología anti-interferencia: ID Code Pilot<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Encriptión de audio: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Escaneo automático de frecuencia: Sí, con un clic<li style='padding: 6px 0;'>Tasa de error: Baja</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla: TFT-LCD 2.2"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida balanceada: 500 mV (XLR)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida desbalanceada: 1000 mV<li style='padding: 6px 0;'>Salidas simultáneas: Balanceada y desbalanceada</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Receptor inalámbrico EPCOM PROAUDIO EP598U<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de instalación (según especificación de fábrica)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Encriptión de audio para proteger contenido de reuniones confidenciales
Característica 2	Relación señal/ruido 105 dB en salida balanceada XLR profesional
Característica 3	Escaneo automático de frecuencia con un clic para despliegue rápido
Característica 4	Salida balanceada 500 mV y desbalanceada 1000 mV simultáneas
Característica 5	Tecnología ID Code Pilot para eliminar interferencias cruzadas
Característica 6	Pantalla TFT-LCD 2.2" para monitoreo detallado de parámetros