



Receptor Inalámbrico Dual Canal / U-Band Digital / 4 Bandas 470-830 MHz / Modulación pi/4-DQPSK / Pantalla TFT-LCD 2.2" / Anti-Interferencia ID Code Pilot / Salidas Balanceadas y Desbalanceadas / Ecuálización Ajustable

SKU: EP-592U Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Micrófonos Inalámbricos

\$5,124.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El receptor inalámbrico dual canal EP-592U es un sistema de micrófono digital profesional que emplea tecnología de transmisión U-Band con modulación pi/4-DQPSK, ofreciendo calidad de audio excepcional con baja tasa de error de bit y estabilidad en entornos de alta densidad espectral. Diseñado para aplicaciones de conferencia, presentaciones corporativas y eventos en vivo, integra mecanismos de encriptación únicos para protección de contenido y tecnología ID Code Pilot que elimina la interferencia cruzada de frecuencia mediante asignación automática de códigos de identificación. Su arquitectura de cuatro bandas de frecuencia (470-830 MHz) permite despliegue flexible en diversas regiones geográficas y regulaciones espectrales, mientras que el escaneo automático facilita la puesta en marcha en instalaciones complejas con múltiples sistemas inalámbricos operando simultáneamente.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Transmisión digital U-Band con modulación pi/4-DQPSK<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 4 bandas de frecuencia estables: 470-830 MHz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Sistema de encriptación único para protección de reuniones<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Ecuálización ajustable de agudos, medios y graves<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Salidas balanceadas y desbalanceadas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Diseño profesional con panel frontal estético</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño de RF y Audio</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 5px 0;">• Tipo: Receptor inalámbrico dual canal digital<li style="padding: 5px 0;">• Banda de frecuencia: U-Band, 470-830 MHz<li style="padding: 5px 0;">• Modulación: pi/4-DQPSK digital<li style="padding: 5px 0;">• Bandas disponibles: 4 bandas de frecuencia<li style="padding: 5px 0;">• Anti-interferencia: ID Code Pilot automático<li style="padding: 5px 0;">• Ecuálización: Ajustable (agudos/medios/graves)</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Interfaz y Construcción</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 5px 0;">• Pantalla: TFT-LCD de 2.2"<li style="padding: 5px 0;">• Salidas: Balanceadas y desbalanceadas<li style="padding: 5px 0;">• Diseño: Panel frontal profesional estético<li style="padding: 5px 0;">• Funciones: Escaneo automático de frecuencias<li style="padding: 5px 0;">• Seguridad: Encriptación única de contenido</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 5px 0;">• 1 Receptor inalámbrico dual canal EP-592U</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Modulación digital pi/4-DQPSK con baja tasa de error de bit
Característica 2	Sistema de encriptación único para protección de contenido
Característica 3	ID Code Pilot automático que previene interferencia cruzada
Característica 4	Ecuálización independiente de agudos, medios y graves
Característica 5	Escaneo automático de frecuencias para despliegue rápido
Característica 6	Panel frontal con pantalla TFT-LCD 2.2" para monitoreo en tiempo real