



Receptor Inalámbrico / 2 Canales / 400 Controles / 433.92 MHz / Alcance 25 m (82 ft) / 12/24 V AC/DC

SKU: XB-REC2 Marca: ACCESSPRO Categoría: Controles Inalámbricos

\$356.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Receptor inalámbrico externo de dos canales diseñado para integración en sistemas de control de acceso profesionales. Opera en frecuencia de 433.92 MHz con capacidad para almacenar hasta 400 códigos de control por botón, permitiendo la gestión de múltiples usuarios sin necesidad de reconfiguración frecuente. Cada canal cuenta con aprendizaje independiente mediante botones dedicados, facilitando la asignación diferenciada de permisos o funciones. La salida de relevador con contactos COM/NO permite la conexión directa con mecanismos de apertura, barreras o sistemas de automatización. El selector de voltaje mediante jumper adapta el receptor a instalaciones con alimentación de 12V o 24V en corriente alterna o directa.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Frecuencia de operación: 433.92 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de operación: 12/24 VCC/VCA (jumper seleccionable)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo de corriente: 100 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alcance máximo de operación: 25 m (82 ft) (dependiendo del entorno)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad máxima: 400 códigos por botón<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Canales: 2 con aprendizaje independiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida: Relevador COM/NO<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Nota: Jumper en posición 24V cuando la alimentación es 24V (posición por defecto: 12V)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y RF</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Frecuencia: 433.92 MHz<li style='padding: 6px 0;'>Alcance: 25 m (82 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad: 400 códigos<li style='padding: 6px 0;'>Canales: 2 independientes</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Alimentación: 12V/24V AC/DC<li style='padding: 6px 0;'>Consumo: 100 mA<li style='padding: 6px 0;'>Salida: Relevador COM/NO<li style='padding: 6px 0;'>Jumper: 12V/24V seleccionable</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Programación y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Aprendizaje: Presionar Learn1/Learn2 1 seg + botón<li style='padding: 6px 0;'>Borrado: Presionar y mantener<li style='padding: 6px 0;'>Compatible: XB-T23, XB-WT01, XB-T18-BC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aprendizaje independiente por canal para gestión flexible de accesos
Característica 2	Soporta 400 códigos por botón para escalabilidad en instalaciones grandes
Característica 3	Salida de relevador COM/NO para integración con sistemas de control de acceso
Característica 4	Consumo eficiente de 100 mA para reducir costos operativos de energía
Característica 5	Jumper seleccionable 12V/24V para adaptación a diferentes fuentes de alimentación
Característica 6	Compatible con controles de visera, pared y portátiles de la misma línea