



Receptor Inalámbrico / 1 km Línea de Vista / 10 Equipos / 1 HP / 800 W / Contacto Seco

SKU: KLR110 Marca: YONUSA Categoría: Accesorios

\$2,324.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;*>Este receptor inalámbrico permite el control remoto de relevadores de contacto seco, eliminando la necesidad de tendidos de cableado, tubería y mano de obra adicional en instalaciones nuevas o existentes. Es ideal para el control de dispositivos de alto voltaje como motores, reflectores, aire acondicionado, calentadores de agua o señales de control desde paneles de alarma. El sistema consta de dos módulos con transceptores RF integrados y seguridad por cifrado de señales. Facilita el diseño de sistemas de alarma vecinal inalámbricos y el encendido remoto de lámparas o relevadores a distancia.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;*>Relevadores de contacto seco para control remoto versátilCompatible con motores eléctricos hasta 1 HPCifrado seguro para protección de señales RFSoporta hasta 800 W para lámparas o reflectoresCompatibilidad con repetidor para extender alcanceAlcance de 1 km en línea de vistaSoporta hasta 10 equipos en el sistemaDos módulos con transceptor RF integrado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>Alcance</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>1 km línea de vista</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>Capacidad del sistema</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Hasta 10 equipos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Potencia motores</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Hasta 1 HP</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Potencia iluminación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Hasta 800 W</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de salida</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Relevador contacto seco</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Seguridad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cifrado de señales RF</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Arquitectura</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>2 módulos con transceptor RF</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Extensibilidad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Compatible con repetidor</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones típicas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; font-size: 14px;*>Motores eléctricos</div><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; font-size: 14px;*>Reflectores</div><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; font-size: 14px;*>Aire acondicionado</div><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; font-size: 14px;*>Calentadores de agua</div><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; font-size: 14px;*>Paneles de alarma</div><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; font-size: 14px;*>Alarmas vecinales</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina cableado y tubería en instalaciones
Característica 2	Control remoto de motores hasta 1 HP
Característica 3	Cifrado seguro de señales RF
Característica 4	Hasta 800 W para lámparas o reflectores
Característica 5	Salida de relevador a contacto seco
Característica 6	Compatible con repetidor para extender alcance