



Receptor Inalámbrico para Timbre / Alcance 150 m (492.1 ft) / Frecuencia 433 MHz / Volumen Ajustable 64-88 dB / 10 Tonos Seleccionables / UL/cUL y FCC

SKU: STI-3353 Marca: STI Categoría: Botones de Pánico

\$719.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Receptor inalámbrico para sistemas de timbre diseñado para instalaciones residenciales, comerciales y oficinas. Opera en frecuencia de 433 MHz con alcance de hasta 150 m (492.1 ft) en línea visual, permitiendo flexibilidad de ubicación entre transmisor y receptor. La alimentación mediante enchufe en tomacorriente estándar de 120 VCA elimina la necesidad de cableado adicional. Incluye ajuste de volumen en dos niveles (alto/bajo) con rango de salida de 64 dB a 88 dB a 1 pie de distancia, adaptándose a distintos entornos acústicos. Compatible con hasta 10 transmisores por receptor, facilita la expansión modular del sistema para cobertura de múltiples puntos de acceso o zonas. Cumple con certificaciones UL/cUL No. S7255, FCC e IC para operación en entornos regulados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Frecuencia de operación: 433 MHzAlcance: hasta 150 m (492.1 ft) en línea visualAlimentación: 120 VCA (mínimo 110 VCA), enchufe directo a tomacorrienteNivel de sonido: 64 dB - 88 dB a 1 pie de distanciaAjuste de volumen: alto y bajo en el receptor10 opciones de tonos seleccionablesCapacidad: hasta 10 transmisores por receptorAplicación: casa, local u oficinaAprobaciones: listado UL/cUL No. S7255, certificado FCC e IC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Frecuencia: 433 MHzAlcance: 150 m (492.1 ft) línea visualNivel de sonido: 64 dB - 88 dB a 1'Tonos: 10 opciones seleccionablesVolumen: ajuste alto/bajoTransmisores soportados: hasta 10 por receptor</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Alimentación: 120 VCA (mín. 110 VCA)Instalación: enchufe en tomacorriente estándarDimensiones: no especificadas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aprobaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>UL/cUL listado No. S7255Certificado FCCCertificado IC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enchufe directo en tomacorriente estándar sin instalación compleja
Característica 2	Expansión modular con hasta 10 transmisores por receptor
Característica 3	Certificación UL/cUL y FCC para cumplimiento normativo en entornos comerciales
Característica 4	Ajuste de volumen en dos niveles para adaptarse a distintos ambientes
Característica 5	Transmisión en 433 MHz con baja interferencia en instalaciones típicas
Característica 6	10 melodías seleccionables para identificación de zonas o eventos