



Receptor Inalámbrico / 3 Canales / 433 MHz / 12/24 VCC/VCA / 25 m (82 ft) / 400 Controles / 3 Salidas de Relé COM/NO

SKU: XB-REC3 Marca: ACCESSPRO Categoría: Controles Inalámbricos

\$481.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Receptor inalámbrico programable de 3 canales diseñado para integración en sistemas de control de acceso y automatización. Opera en frecuencia de 433 MHz con capacidad para gestionar hasta 400 controles remotos utilizando un solo botón, o 100 controles distribuidos en 4 botones. Permite la eliminación individual de controles sin necesidad de reprogramar el sistema completo, facilitando la administración de usuarios en entornos con alta rotación de personal. Cuenta con 3 salidas de relé con configuración COM/NO para activación de dispositivos externos como cerraduras eléctricas, barreras vehiculares o sistemas de iluminación. El voltaje de operación seleccionable 12/24 VCC/VCA proporciona versatilidad de instalación en diversas infraestructuras eléctricas existentes.

Características Generales

- Frecuencia de operación: 433 MHz
- Voltaje de operación: 12/24 VCC/VCA seleccionable
- Consumo de corriente: 100 mA
- Distancia máxima de operación: 25 m (82 ft), depende del entorno de instalación
- Capacidad: hasta 400 controles con 1 botón, o 100 controles con 4 botones
- 3 salidas de relé con configuración COM/NO
- Eliminación individual de controles programados
- Compatibilidad: controles inalámbricos AccessPro XB-T23, XB-WT01, XBT-18-BC

Alcance: 25 m (82 ft)

Capacidad controles: 400 (1 botón) / 100 (4 botones)

Salidas: 3 relés COM/NO

Físicas y Eléctricas

Voltaje: 12/24 VCC/VCA seleccionable

Control portátil: XB-T23

Control de pared: XB-WT01

Control para visera: XBT-18-BC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eliminación individual de controles sin reprogramar todo el sistema
Característica 2	Voltaje dual seleccionable 12/24 VCC/VCA para instalaciones flexibles
Característica 3	Alta capacidad de 400 controles con un solo botón
Característica 4	3 salidas de relé independientes con configuración COM/NO
Característica 5	Alcance de 25 m (82 ft) adaptable a distintos entornos
Característica 6	Bajo consumo de 100 mA para operación eficiente continua