



Receptor Inalámbrico Universal / 12/24 VCC/VCA / 1600 Usuarios / 30 m (98 ft) Alcance / 2 Relevadores

SKU: ACCESSPRO300 Marca: ACCESSPRO Categoría: Controles Inalámbricos

\$3,949.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Receptor inalámbrico universal administrable por software, diseñado para integración profesional con barreras vehiculares y motores de puertas. Soporta hasta 1600 controles remotos con capacidad de gestión centralizada, eliminando la necesidad de programación manual en campo. Su arquitectura de doble relé permite controlar simultáneamente dos dispositivos o funciones independientes. La compatibilidad exclusiva con llaveros ACCESSR20 garantiza comunicación encriptada y estable. Operación versátil con alimentación dual 12/24 VCC/VCA facilita su adopción en instalaciones existentes sin modificaciones de infraestructura eléctrica.

Características Principales

- Administración de hasta 1600 usuarios mediante software especializado
- Tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 segundo
- Alcance de 30 metros (98 pies) en línea de vista
- 2 salidas de relé conmutables con configuración NO/COM
- Rango de temperatura operativa: -10°C a 50°C
- Compatibilidad exclusiva con llaveros inalámbricos ACCESSR20

Especificaciones Técnicas

Alimentación	12/24 VCC/VCA
Capacidad de Usuarios	Hasta 1600 controles remotos
Alcance de RF	30 m (98 pies) línea de vista
Tiempo de Respuesta	1 segundo
Salidas de Control	2 relés conmutables NO/COM
Temperatura de Operación	-10°C a 50°C
Compatibilidad	Llavero inalámbrico ACCESSR20 exclusivo
Batería Compatible (controles)	Modelo GOLDPEAK A23 (no incluida)

Nota importante: Los controles remotos ACCESSR20 requieren batería modelo GOLDPEAK A23, la cual no está incluida en el producto.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración centralizada por software para control eficiente
Característica 2	Compatible exclusivo con llaveros ACCESSR20
Característica 3	Respuesta instantánea de 1 segundo en activación
Característica 4	Alcance de 30 metros en línea de vista sin interferencias
Característica 5	2 salidas de relé conmutables NO/COM para múltiples dispositivos
Característica 6	Operación confiable de -10°C a 50°C en entornos exigentes