



Receptor Inalámbrico Universal / 433 MHz / 2 Relevadores / 1600 Usuarios / 30 m / 98 ft / -10 a 50°C

SKU: ACCESSPRO220 Marca: ACCESSPRO Categoría: Controles Inalámbricos

\$1,942.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Receptor inalámbrico universal diseñado para el control profesional de accesos vehiculares y peatonales. Opera a 433 MHz con capacidad para gestionar hasta 1600 controles remotos, ideal para estacionamientos de condominios, barreras vehiculares y motores de puertas enrollables. Su arquitectura de doble salida de relé permite configurar operación de una o dos puertas independientes según las necesidades del sitio. El sistema incorpora protección anti-exploración que bloquea intentos de clonación no autorizada, garantizando la integridad del control de acceso en entornos de alta concurrencia.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Características Principales</div><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Compatibilidad exclusiva con llavero inalámbrico AccessR20Tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 segundoAlcance de 30 m (98 ft) en línea de vistaRango térmico operativo de -10°C a 50°CCapacidad para 1600 controles remotos administrables2 salidas de relé COM/NO para integración flexibleTiempo de activación configurable: 10 a 99 segundosSistema anti-exploración de códigoCopia de transmisor remoto por ICModo una puerta enrollable o doble puerta enrollableIncluye cuadro de control<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Especificaciones Técnicas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de Alimentación</div><div style='font-weight: bold;*>110 VAC / 220 VAC ±10%</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Salidas</div><div style='font-weight: bold;*>2 salidas de relevador COM/NO</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente de Salida</div><div style='font-weight: bold;*>10 A @ 24 VAC/VCD</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alcance RF</div><div style='font-weight: bold;*>30 m (98 ft) línea de vista</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de Operación</div><div style='font-weight: bold;*>-10°C a 50°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Humedad Máxima</div><div style='font-weight: bold;*>85% RH</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad de Usuarios</div><div style='font-weight: bold;*>Hasta 1600 controles remotos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tiempo de Respuesta</div><div style='font-weight: bold;*>1 segundo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tiempo de Activación</div><div style='font-weight: bold;*>10 - 99 segundos (configurable)</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones Recomendadas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estacionamientos en apartamentos y condominios</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Sistemas de seguridad perimetral</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Control de barreras vehiculares</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración flexible con 2 salidas de relé
Característica 2	Tiempo de activación configurable 10-99 segundos
Característica 3	Sistema anti-exploración de código
Característica 4	Copia de transmisor remoto por IC
Característica 5	Doble modo para puertas enrollables
Característica 6	Incluye cuadro de control listo para instalar